Binario trifase per faretti LED - 2 metri

Códigos:

Riferimento: CT8064



Ficha técnica:

Colore: Bianco
Colore: Nero
IP: IP20
Dimensioni (mm): 2000x32x36mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Colore: Nero, Bianco

Descripción del producto:

3 circuiti indipendenti, sezione 32x36 mm, taglio facile Binario trifase rinforzato in alluminio per faretti LED - 2 m

Un , sezione ,
per faretti LED su binario trifase. Fornisce 3 circuiti indipendenti, si taglia facilmente con un seghetto e include un alimentatore iniziale e un tappo finale.

? 2 m? 32x36 mm? 3 circuits? Aluminium

2 m

Lunghezza32x36 mm
Sezione3
CircuitiAlluminio
Materiale

Il **binario trifase rinforzato in alluminio da 2 metri**, sezione 32x36 mm, è una soluzione robusta e durevole per l'illuminazione LED su binario. Realizzato in alluminio di alta qualità, fornisce una base stabile e sicura per l'installazione di faretti LED in un'ampia varietà di ambienti.

Include un **alimentatore iniziale e un tappo finale** per facilitare l'installazione e garantire una finitura professionale. Il design permette di tagliarlo facilmente a misura con un seghetto, rendendolo altamente adattabile a spazi diversi. Il binario trifase fornisce tre circuiti elettrici indipendenti, offrendo maggiore flessibilità nel controllo dell'illuminazione: i faretti si spostano lungo il binario e si agganciano con un meccanismo a scatto.

Perché scegliere questo prodotto? **? 3 circuiti indipendenti**

Maggiore flessibilità nel controllo dell'illuminazione. **? Alluminio rinforzato**

Base stabile e durevole per i faretti LED. **? Taglio facile**
Si taglia con un seghetto per adattarsi allo spazio. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoBinario trifase rinforzato per faretti LEDLunghezza2 metriSezione32x36 mmMaterialeAlluminioCircuiti3 circuiti indipendentiCompatibilitàFaretti LED su binario trifaseTaglioCon un seghettoAccessori inclusiAlimentatore iniziale e tappo finale Vantaggi

- **3 circuiti indipendenti:** grande flessibilità di controllo.
- **Alluminio rinforzato:** base stabile e durevole.
- **Taglio facile:** con un seghetto, su misura.
- **Accessori inclusi:** alimentatore iniziale e tappo finale.
- **Faretti mobili:** si spostano lungo il binario.

Applicazioni consigliate ?**Negozi al dettaglio** — illuminazione d'accento flessibile.?**Esposizioni e fiere** — illuminazione degli stand.?**Ristoranti e bar** — atmosfera personalizzabile.?**Uffici e abitazioni** — illuminazione modulare. Guida all'installazione 1**Tagliare a misura**
Taglia il binario alla misura desiderata con un seghetto.2**Fissare il binario**
Fissa il binario al soffitto o alla parete in modo sicuro.3**Montare alimentatore e tappo**
Installa l'alimentatore iniziale e il tappo finale.4**Montare i faretti**

Aggancia i faretti LED e posizionali lungo il binario. Domande frequenti **Quanti circuiti fornisce?**

Tre circuiti elettrici indipendenti (binario trifase). **Si può tagliare?**

Sì, facilmente con un seghetto per adattarsi allo spazio. **Quali accessori sono inclusi?**
Un alimentatore iniziale e un tappo finale. ?

3 circuiti
Trifase?

2 m
32x36 mm?

Alluminio
Rinforzato?


Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:








1-Remove
2-Open
3-Connect
4-Close


INCLUDED
2000mm

