Modulo LED 50W MAGNUM Chip OSRAM 60º 7500Lm IP65

Códigos:

Riferimento: 4815MG50W60



Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 180
Lumen (Lm): 7500
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 60º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 350x75x30mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: 23-42VDC 1300mA
Intervallo di temperatura: -15ºC ~ +70ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 100.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5000K

Descripción del producto:

Modulo di ricambio per teste di lampione Modulo ottico LED 50W MAGNUM BridgeLUX 60º 7500 lm IP65

Il con 84 diodi BridgeLUX SMD3030 3D offre fino a e 7500 lumen, con un'ottica di 60º per l'illuminazione stradale. Corpo in alluminio ad alta dissipazione, IP65, progettato per sostituire i moduli delle teste di lampione.

? 50W? 7500 lm? 180 lm/W? IP65

50W

Potenza7500 lm
Flusso luminoso180 lm/W
Efficienza60º
Ottica

Il **modulo ottico LED 50W MAGNUM** è progettato per installarsi in teste di lampione o apparecchi di illuminazione pubblica, offrendo alta efficienza energetica ed eccellente dissipazione del calore. Con prestazioni fino a 180 lm/W e un flusso totale di 7500 lumen, fornisce una luce potente, uniforme e di grande qualità visiva riducendo i consumi.

Dotato di **84 diodi LED BridgeLUX SMD3030 3D** ad alto rendimento, integra un corpo in alluminio ad alta dissipazione e un PCB a base metallica per una lunga durata. Il fascio di 60º concentra la luce sulla carreggiata o sulle zone pedonali, riduce l'abbagliamento e migliora il flusso utile. La protezione IP65 lo destina all'esterno. Dimensioni 350×75×30 mm, garanzia 5 anni (driver non incluso).

Perché scegliere questo prodotto? **? 180 lm/W, BridgeLUX**

84 diodi SMD3030 3D, 7500 lm efficienti. **? Alluminio dissipatore**

Eccellente evacuazione del calore, lunga durata. **? Sostituzione diretta**

Progettato per le teste di lampione esistenti. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoModulo ottico LED per lampionePotenza50WSorgente LED84 diodi BridgeLUX SMD3030 3DFlusso luminoso7500 lmEfficienzaFino a 180 lm/WOttica60º (fascio concentrato)ProtezioneIP65MaterialeAlluminio ad alta dissipazioneDimensioni350×75×30 mmDriverNon inclusoGaranzia5 anni Vantaggi

- **180 lm/W:** 84 diodi BridgeLUX, 7500 lm.
- **Ottica 60º:** ideale per l'illuminazione stradale.
- **IP65:** uso esterno.
- **Alluminio dissipatore:** lunga durata.
- **Sostituzione diretta:** per teste di lampione.
- **Garanzia 5 anni:** qualità professionale.

Applicazioni consigliate ?**Strade e viali** — illuminazione stradale.?**Parchi e zone pedonali** — illuminazione uniforme.?**Parcheggi e zone industriali** — grandi superfici.?**Riqualificazione apparecchi** — sostituzione di moduli obsoleti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione della testa del lampione.2**Rimuovere il vecchio modulo**
Smonta il modulo o la lampada da sostituire.3**Montare il modulo**
Fissa il modulo e collegalo al driver adatto.4**Verificare**

Richiudi la testa, ripristina la corrente e verifica. Domande frequenti **Il driver è incluso?**

No, il modulo richiede un driver adatto (non incluso). **Qual è l'efficienza?**

Fino a 180 lm/W, ovvero 7500 lumen a 50W. **È adatto all'esterno?**
Sì, la protezione IP65 lo destina all'esterno. ?

50W
7500 lm?

IP65
60º?

BridgeLUX
180 lm/W?


Garanzia
5 anni


Galería de imágenes:






GXtronic


GXtronic


Luminous Intensity Distribution Curve
Unit: cd
Average Diffuse Angle(50%): 45.2°
C0-C180
C90-C270
G3


47163
37730
28297
18865
9432
-180
-120
-60
0
60
120
180
C0-C180
C90-C270
Unit: cd


Luminous Intensity Distribution Curve
Unit: cd


Isocandela (rectangle)

