

## Faretto LED binario monofase 40W BridgeLUX 100° 4800Lm

### Códigos:

Referencia: 4849



### Ficha técnica:

Potenza (W): 40  
Voltaggio nominale (V): 85-265V  
Temperatura di colore CCT: 4000K  
Temperatura di colore CCT: 6000K  
Temperatura di colore CCT: 3000K  
LED: COB  
Marca di chip LED: BRIDGELUX  
Efficacia luminosa (Lm/W): 120  
Lumen (Lm): 4800  
CRI: +92  
Colore: Bianco  
IP: IP20  
Angolo luminoso: 100°  
Frequenza (Hz): 50-60Hz  
Fattore di potenza: 0.92  
Dimensioni (mm): 120x100mm  
Materiale: Alluminio + PMMA  
Classe Energia 2021: A+  
Vita stimata di diodo: 35.000h  
Certificazione: CE - RoHS  
Garanzia: 5 años

### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K

### Descripción del producto:

BRIDGELUX Faretto LED da binario monofase 40W 100° Colore bianco

Il faretto LED da binario monofase BRIDGELUX Chip da 40W è caratterizzato da un design che si abbina a qualsiasi stile e da ottime caratteristiche tecniche. La luce a binario a LED monofase è ideale per illuminare qualsiasi luogo che si desidera evidenziare, è perfetta anche per situazioni in spazi in cui si ricercano classe e distinzione nella propria rete di illuminazione. Inoltre, è disponibile con involucro bianco o nero e temperature di colore 3000K, 4000K e 6000K.

Il suo design è ideale per creare ambienti minimalisti mettendo in risalto gli spazi che devi mettere in risalto. La sua installazione è semplice, da posizionare su un binario monofase, ora la decorazione è nelle tue mani e nel modo più semplice.

Questo prodotto è stato realizzato per uso interno speciale, con grado di protezione IP20.

La luce a binario LED emette 4400 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) e consente di risparmiare fino al 90% sulla nostra bolletta elettrica. La luce della pista del LED ammette una tensione da 85V a 265V.

Utilizza per la luce a binario LED monofase da 40W

- vetrine
- Uffici
- Gallerie d'arte
- musei

**Galería de imágenes:**

