Proiettore LED MAGNUM DOB 150W chip OSRAM 21000Lm IP65

Códigos:

Riferimento: 4846MG150W



Ficha técnica:

Potenza (W): 150
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 140
Lumen (Lm): 21000
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 60º
Angolo luminoso: 90º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.91
Dimensioni (mm): 305x235x80mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: DOB
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5000K
Ottica: 60º, 90º

Descripción del producto:

Faro DOB leggero, chip OSRAM triplo nucleo Faro LED 150W MAGNUM DOB chip OSRAM 21000 lm IP65

Il con chip OSRAM 3030-3D a triplo nucleo eroga , con fascio a scelta di 60º o 90º. 100% alluminio, vernice anticorrosione, IP65, fino all'80% di risparmio energetico e garanzia di 5 anni.

? 150W? 21000 lm? 60º/90º? IP65

150W
Potenza21000 lm
Flusso luminoso60º/90º
FascioIP65
Protezione

Il **faro LED 150W MAGNUM DOB** è una soluzione di illuminazione potente ed efficiente, progettata per illuminare ogni tipo di spazio, in interni ed esterni. Dotato di un chip OSRAM 3030-3D a triplo nucleo, si distingue per il suo elevato flusso luminoso di 21000 lumen, offrendo l'efficienza e l'affidabilità richieste dall'illuminazione professionale attuale.

Il modello DOB (Driver On Board) MAGNUM offre un'illuminazione ottimale a media distanza, con opzioni di angolo del fascio di **60º o 90º** per adattarsi a ogni esigenza. Realizzato al 100% in alluminio (corpo e maniglie), è estremamente leggero, il che facilita il trasporto e l'installazione in altezza. La vernice anticorrosione garantisce una lunga durata, e la tecnologia LED permette fino all'80% di risparmio energetico. Protezione IP65, dimensioni 305x235x80 mm, garanzia 5 anni.

Perché scegliere questo prodotto? **? OSRAM 3D triplo nucleo**

21000 lm, efficienza e affidabilità professionali. **? Fascio 60º o 90º**

Si adatta alle medie distanze e a ogni esigenza. **? Leggero e durevole**
100% alluminio, vernice anticorrosione, fino all'80% di risparmio. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaro LED MAGNUM DOBPotenza150WFlusso luminoso21000 lmChip LEDOSRAM 3030-3D triplo nucleoAngolo del fascio60º o 90ºTecnologiaDOB (Driver On Board)MaterialeAlluminio (corpo e maniglie)VerniceAnticorrosioneProtezioneIP65Risparmio energeticoFino all'80%Dimensioni305x235x80 mmGaranzia5 anni Vantaggi

- **OSRAM 3D triplo nucleo:** 21000 lm professionali.
- **Fascio 60º o 90º:** a scelta secondo l'esigenza.
- **100% alluminio:** leggero e facile da installare.
- **Vernice anticorrosione:** lunga durata.
- **Fino all'80% di risparmio:** tecnologia LED avanzata.
- **IP65, garanzia 5 anni:** interno ed esterno.

Applicazioni consigliate ?**Giardini, parchi e piazze** — illuminazione esterna.?**Rotatorie e viali** — illuminazione stradale.?**Musei e gallerie** — valorizzazione.?**Spazi per eventi** — illuminazione potente. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare il faro**
Monta il faro tramite la staffa orientabile.3**Collegare a 220-240V**
Tecnologia DOB: collegamento diretto alla rete.4**Orientare e scegliere l'angolo**

Regola l'inclinazione e l'ottica (60º o 90º). Domande frequenti **Qual è il flusso luminoso?**

21000 lumen, con un chip OSRAM 3030-3D a triplo nucleo. **Quali angoli del fascio?**

60º o 90º, a scelta. **È adatto all'esterno?**
Sì, la protezione IP65 lo destina all'interno e all'esterno. ?

150W
21000 lm?

IP65
60º/90º?

Alluminio
-80%?

Garanzia
5 anni

Galería de imágenes:














Color Rendering Index
CRI +80


IES TM-30-18 Color Rendition Report
4000K