Faretto da incasso mini LED 5W CCT ICE WHITE

Códigos:

Riferimento: 8051WHITE



Ficha técnica:

Potenza (W): 5
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 115
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 580
Indice di resa cromatica (Ra):: ?95
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 24º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø40x55mm
Misura di taglio (mm.): Ø35mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Driver: LIFUD Flicker Free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto da incasso, CCT selezionabile, CRI > 95 Faretto LED mini da incasso 5W CCT 24º UGR11 - bianco opaco

Il con chip BridgeLUX COB e driver LIFUD offre 580 lumen, un fascio di 24º, e UGR 11. Temperatura CCT selezionabile (3000K/4000K/6000K), Ø40x55 mm, foro Ø35 mm, finitura bianco opaco.

? 5W? 580 lm? CRI > 95? UGR 11

5W

Potenza 580 lm
Flusso luminoso 24º
Fascio CRI > 95
Resa cromatica

Il **faretto LED mini da incasso 5W** è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione versatile e di alta qualità. Con un selettore di temperatura di colore CCT integrato nel cavo, puoi scegliere tra 3000K, 4000K e 6000K secondo le tue esigenze. Le dimensioni compatte di Ø40x55 mm e un foro a soffitto di Ø35 mm permettono un'installazione facile e discreta.

Realizzato in alluminio con una finitura bianco opaco, questo faretto offre un design elegante e moderno. Dotato di un chip LED **BridgeLUX COB 2630 DS-C30**, fornisce 580 lumen con un fascio di 24º, ideale per un'illuminazione focalizzata. Il **CRI > 95** assicura una resa cromatica fedele e l'UGR 11 un grande comfort visivo. Il driver LIFUD garantisce alta durata e illuminazione senza sfarfallio.

Perché scegliere questo prodotto? **? CCT selezionabile**
3000K, 4000K o 6000K tramite il selettore sul cavo. **? CRI > 95, UGR 11**
Resa cromatica fedele e grande comfort visivo. **? Driver LIFUD**
Senza sfarfallio, alta durata. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo 4000 K
Bianco neutro 6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Faretto LED mini da incasso Potenza 5W Flusso luminoso 580 lm Chip LED BridgeLUX COB 2630 DS-C30 Temperatura di colore CCT selezionabile (3000K/4000K/6000K) Fascio 24º CRI > 95 UGR 11 Dimensioni Ø40x55 mm Foro a soffitto Ø35 mm Materiale Alluminio Finitura bianco opaco Driver LIFUD senza sfarfallio Vantaggi

- **CCT selezionabile:** 3000K, 4000K o 6000K.
- **CRI > 95:** resa cromatica fedele.
- **UGR 11:** basso abbagliamento.
- **Driver LIFUD:** senza sfarfallio.
- **Compatto Ø40x55 mm:** foro Ø35 mm discreto.
- **Fascio 24º:** illuminazione focalizzata.

Applicazioni consigliate ? **Soggiorni e camere** — illuminazione d'accento. ? **Negozi e hotel** — resa cromatica fedele. ? **Corridoi e controsoffitti** — integrazione discreta. ? **Showroom** — valorizzazione dei prodotti. Guida all'installazione 1 **Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø35 mm nel soffitto. 2 **Scegliere la temperatura**
Regola il selettore CCT (3000K, 4000K o 6000K). 3 **Collegare**
Collega il driver LIFUD alla rete. 4 **Incassare**
Inserisci il faretto nel foro e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Come scegliere la temperatura?**
Tramite il selettore CCT integrato nel cavo: 3000K, 4000K o 6000K. **Quale foro a soffitto?**
Ø35 mm (dimensioni faretto Ø40x55 mm). **Qual è la resa cromatica?**
CRI > 95, con UGR 11 per basso abbagliamento. ?

5W
580 lm ?

CRI > 95
UGR 11 ?

CCT
3000-6000K ?

LIFUD
No sfarfallio

Galería de imágenes:








