Cavo senza alogeni 1x1,5 mm. H07Z1-K - Rotolo 100mt

Códigos:

Riferimento: 0003

Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 450V/750V
Dimensioni (mm): 100m.
Materiale da costruzione: Polilefina + Cobre
Intervallo di temperatura: -15ºC ~ +70ºC
Certificazione: CE - RoHS
Certificazione: AENOR-HAR 07Z1-K
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Colore: Grigio, Nero, Marrone, Giallo, Blu

Descripción del producto:

Cavo elettrico senza alogeni Cavo senza alogeni H07Z1-K 1x1,5 mm² - bobina 100 m

Un'installazione più sicura con un H07Z1-K con sezione . Resistente al fuoco e non propagante la fiamma, con bassa emissione di fumi e gas corrosivi, è obbligatorio negli edifici nuovi e nei locali aperti al pubblico. Venduto in bobine da 100 metri.

? 1x1,5 mm²? 450/750 V? -15 à +70 ºC? Senza alogeni

1x1,5 mm²

Sezione450/750 V
Tensione-15 à +70 ºC
Temperatura100 m
Bobina

Il **cavo senza alogeni H07Z1-K** con sezione **1x1,5 mm²** garantisce un'installazione sicura: i suoi punti di forza sono la resistenza al fuoco e l'eccellente capacità di non propagare la fiamma. Il suo utilizzo è obbligatorio negli edifici nuovi e nei locali aperti al pubblico, dove la bassa emissione di fumi e gas corrosivi è essenziale in caso di incendio.

È composto da un **conduttore flessibile in rame ricotto di classe 5** secondo la norma UNE EN 60228, con isolamento in poliolefina tipo TI 7 (UNE EN 50363-7). La tensione di funzionamento è di **450/750 V** (tensione di prova 2500 V) e l'intervallo di temperatura di funzionamento va da **-15 à +70 ºC**. È venduto in bobine da 100 metri e si installa comunemente in tubazioni, in superficie o incassato.

Perché scegliere questo prodotto? **? Sicurezza antincendio**

Non propaga la fiamma, con bassa emissione di fumi e gas corrosivi. **? Conforme alle norme**

Conduttore in rame classe 5 secondo UNE EN 60228. **? Obbligatorio nei locali pubblici**
Richiesto negli edifici nuovi e nei locali aperti al pubblico. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoCavo elettrico senza alogeniDesignazioneH07Z1-KSezione1x1,5 mm²ConduttoreRame ricotto flessibile classe 5 (UNE EN 60228)IsolamentoIn poliolefina tipo ti 7 (une en 50363-7)Tensione di funzionamento450/750 VTensione di prova2500 VTemperatura di funzionamento-15 à +70 ºCØ esterno approx.2,9 mmPeso19,1 kg/kmResistenza a 20ºC13,3 ?/kmConfezioneBobina da 100 m Vantaggi

- **Senza alogeni:** bassa emissione di fumi e gas corrosivi in caso di incendio.
- **Non propagante la fiamma:** limita la diffusione del fuoco.
- **Conduttore in rame classe 5:** grande flessibilità secondo UNE EN 60228.
- **Conforme alle norme:** adatto a installazioni fisse interne.
- **Bobina da 100 m:** confezione pratica per le tue installazioni.

Applicazioni consigliate ?**Ospedali e centri sanitari** — maggiore sicurezza antincendio.?**Cinema e teatri** — locali aperti al pubblico.?**Scuole ed edifici pubblici** — installazioni obbligatorie senza alogeni.?**Tubazioni in superficie o incassate** — installazioni fisse interne. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima di qualsiasi intervento.2**Preparare il percorso**
Disponi il cavo nella tubazione, in superficie o incassato, secondo l'installazione.3**Eseguire il collegamento**
Collega il conduttore rispettando le normative elettriche applicabili.4**Verificare l'installazione**

Controlla l'isolamento e il corretto serraggio prima di mettere in tensione. Domande frequenti **Cosa significa "senza alogeni"?**

Che il cavo emette pochi fumi e gas corrosivi in caso di incendio e non propaga la fiamma. **Qual è la tensione di funzionamento?**

La tensione di funzionamento è di 450/750 V, con una tensione di prova di 2500 V. **In quale confezione viene venduto?**
In bobine da 100 metri. ?

Senza alogeni
Sicurezza antincendio?

UNE EN 60228
Conforme?

1x1,5 mm²
Rame classe 5?

Bobina 100 m
Disponibile

Galería de imágenes:


100M.
100M.
100M.
100M.
100M.
100M