Schermo LED impermeabile 45W 150cm Sensore Radar - luce permanente 20% 4950Lm IP65

Códigos:

Riferimento: ESR45W



Ficha técnica:

Potenza (W): 45
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
Lumen (Lm): 4950
IK: IK08
Angolo luminoso: 120
Dimensioni (mm): 1500x80x36mm
Materiale da costruzione: PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Plafoniera slim con rilevatore radar, IP65 / IK08 Plafoniera stagna LED 45W 150 cm sensore radar + luce permanente 20% 4950 lm IP65

La (150 cm) dal design ultrasottile in alluminio argentato eroga . Rilevatore radar di presenza: luce permanente al 20% che sale al 100% al rilevamento. IP65 e IK08, interno ed esterno.

? 45W? 4950 lm? Radar? IP65

45W
Potenza4950 lm
Flusso luminosoRadar
SensoreIP65 / IK08
Protezione

La **plafoniera LED slim stagna 45W** è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, con un design ultrasottile in elegante alluminio argentato e un diffusore in PC opale. Con una lunghezza di 150 cm, offre un flusso luminoso di 4950 lumen grazie al LED integrato SMD2835 ad alta luminosità, ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

È cablata a un'estremità e dispone di un avanzato **rilevatore radar di presenza**: l'apparecchio resta acceso al 20% in permanenza e sale al 100% quando viene rilevata una presenza, ottimizzando i consumi e migliorando la sicurezza. La classificazione **IP65** e il grado di resistenza **IK08** la rendono adatta all'uso interno ed esterno, proteggendola da polvere, getti d'acqua e urti.

Perché scegliere questo prodotto? **? Rilevatore radar**
20% in permanenza, 100% al rilevamento di presenza. **? IP65 / IK08**
Stagna e resistente agli urti, int./est. **? Design slim**
Alluminio argentato e diffusore opale, 4950 lm. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera LED slim stagna con sensore radarPotenza45WLunghezza150 cmFlusso luminoso4950 lmLEDIntegrato SMD2835 ad alta luminositàSensoreRilevatore radar di presenzaModalitàPermanente 20% ? 100% al rilevamentoMaterialeAlluminio argentato + diffusore PC opaleProtezioneIP65Resistenza agli urtiIK08InstallazioneCablata a un'estremitàDimensioni1500x80x36 mm Vantaggi

- **Rilevatore radar:** 20% permanente, 100% al rilevamento.
- **IP65 / IK08:** stagna e resistente agli urti.
- **Design slim:** alluminio argentato, diffusore opale.
- **SMD2835:** alta luminosità ed efficienza.
- **Risparmio energetico:** illuminazione adattiva.
- **Int./est.:** versatilità di installazione.

Applicazioni consigliate ?**Garage e parcheggi** — illuminazione a rilevamento.?**Corridoi e scale** — sicurezza e risparmio.? **Cantine e zone di passaggio** — luce adattiva.?**Magazzini** — illuminazione stagna IP65. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare la plafoniera**
Fissa la plafoniera al soffitto o alla parete.3**Collegare a un'estremità**
Effettua il collegamento cablato a un'estremità.4**Verificare il sensore**
Ripristina la corrente e prova il rilevamento (20% ? 100%). Domande frequenti **Come funziona il sensore?**
Mantiene il 20% di luce in permanenza e sale al 100% al rilevamento. **È adatta all'esterno?**
Sì, IP65 e IK08 la destinano all'uso interno ed esterno. **Qual è il flusso luminoso?**
4950 lumen, con un LED SMD2835 ad alta luminosità. ?


45W
4950 lm?

Radar
20%?100%?

IP65
IK08?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


20%
8m
100%
8m
100%
+30 secs.
8m
20%
8m








45W
150CM