Schermo impermeabile vuoto multiconnessione per 1 tubo LED 120cm IP65

Códigos:

Riferimento: PETP136

Ficha técnica:

Potenza (W): 36
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 120º
Dimensioni (mm): 1270x85x95mm.
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Plafoniera ABS lavabile ad alta pressione, 1 o 2 estremità Plafoniera stagna vuota per 1 tubo LED T8 120 cm IP65

La è una soluzione pratica e resistente per installare un (non incluso). In ABS con copertura in policarbonato trasparente, IP65, lavabile ad alta pressione. Connessione a 1 o 2 estremità.

? 120 cm? IP65? ABS+PC? Lavable

120 cm
Per tubo T8IP65
ProtezioneABS+PC
Materiale1 o 2
Estremità

La **plafoniera stagna vuota** è una soluzione pratica e resistente per installare un tubo LED T8 da 120 cm (non incluso). Realizzata in **plastica ABS con copertura trasparente in policarbonato**, garantisce durata e protezione in diverse condizioni.

Con un grado di protezione **IP65**, questa plafoniera è adatta a installazioni interne ed esterne, offrendo un'elevata resistenza a umidità e polvere. Può essere lavata ad alta pressione, facilitando la manutenzione. Permette la connessione a un'estremità (con fusibile starter nel supporto) o a entrambe le estremità (tubo direttamente, senza starter). Dimensioni: 1270x85x95 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? IP65 stagna**

Resiste a umidità e polvere, lavabile ad alta pressione. **? ABS + copertura PC**

Durevole e resistente, interno ed esterno. **? Connessione flessibile**
A 1 estremità (con starter) o a entrambe. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera stagna vuota per tubo LED T8Per tuboT8 da 120 cm (non incluso)MaterialeABS + copertura policarbonato trasparenteProtezioneIP65 (interno/esterno)ManutenzioneLavabile ad alta pressioneConnessione1 estremità (con starter) o 2 estremitàDimensioni1270x85x95 mmTubo LEDNon incluso Vantaggi

- **IP65 stagna:** umidità e polvere.
- **Lavabile ad alta pressione:** manutenzione facile.
- **ABS + copertura PC:** durevole e resistente.
- **Connessione 1 o 2 estremità:** flessibile.
- **Per tubo T8 120 cm:** non incluso.
- **Int./est.:** versatilità di installazione.

Applicazioni consigliate ?**Garage e seminterrati** — illuminazione stagna.?**Zone industriali e commerciali** — resistenza all'umidità.?**Magazzini e officine** — robustezza IP65.?**Parcheggi ed esterni** — esposizione polvere/acqua. Guida all'installazione 1**Scegliere la modalità di connessione**
1 estremità (montare il fusibile starter) o 2 estremità (senza starter).2**Installare il tubo T8**
Inserisci il tubo LED T8 da 120 cm (non incluso).3**Fissare la plafoniera**
Fissa la plafoniera al soffitto o alla parete.4**Chiudere e verificare**

Chiudi la copertura PC e verifica la tenuta. Domande frequenti **Il tubo LED è incluso?**

No, la plafoniera è vuota (tubo T8 120 cm non incluso). **Come si collega?**

A 1 estremità (con fusibile starter) o a entrambe. **È adatta all'esterno?**
Sì, IP65 e lavabile ad alta pressione, interno ed esterno. ?

IP65
120 cm?

ABS+PC
Lavabile?

1 o 2
Estremità?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:





1xT8
120cm