Tubo LED T8 22W 150cm 2180Lm connessione 1 estremità

Códigos:

Riferimento: TLPLUS22W



Ficha técnica:

Potenza (W): 22
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Base: G13
Lumen (Lm): 2180
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP20
Angolo luminoso: 270º
Dimensioni (mm): Ø28x1500mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Tubo T8 270º, sostituzione rapida dei fluorescenti Tubo LED T8 22W 150cm alluminio + PC opale 270º 2180 lm connessione 1 estremità

Il in alluminio e PC opale offre con un angolo di apertura di per una distribuzione uniforme. Connessione a 1 estremità (maggiore sicurezza), Ø26 mm, compatibile ballast magnetico.

? 22W? 2180 lm? 270º? 150 cm

22W
Potenza2180 lm
Flusso luminoso270º
Angolo150 cm
Lunghezza

Il **tubo LED T8 da 150 cm e 22W** è progettato per offrire una soluzione di sostituzione rapida, semplice e sicura per gli apparecchi dotati di tubi fluorescenti. Realizzato in alluminio e PC opale, fornisce un flusso luminoso di 2180 lumen con un angolo di apertura di 270º, garantendo una distribuzione uniforme della luce in tutto lo spazio.

La **connessione a 1 estremità** offre maggiore sicurezza durante l'installazione, e la compatibilità con i **ballast magnetici** preserva la lunga durata. Con un diametro di Ø26 mm e materiali di alta qualità (alluminio + PC opale), è ideale per ambienti commerciali e industriali: magazzini, uffici, officine, garage e supermercati.

Perché scegliere questo prodotto? **? Angolo 270º**
Distribuzione uniforme della luce, PC opale. **? Connessione 1 estremità**
Maggiore sicurezza durante l'installazione. **? Compatibile ballast magnetico**
Sostituzione rapida, lunga durata. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoTubo LED T8Potenza22WFlusso luminoso2180 lmAngolo luminoso270ºConnessioneA 1 estremitàMaterialeAlluminio + PC opaleLunghezza150 cmDiametroØ26 mmCompatibilitàBallast magnetico Vantaggi

- **Angolo 270º:** distribuzione uniforme della luce.
- **Connessione 1 estremità:** maggiore sicurezza.
- **2180 lm a 22W:** alta efficienza.
- **Alluminio + PC opale:** materiali di qualità.
- **Compatibile ballast magnetico:** sostituzione rapida.
- **Ø26 mm, 150 cm:** formato standard T8.

Applicazioni consigliate ?**Magazzini** — sostituzione di fluorescenti.?**Uffici e officine** — illuminazione generale.?**Garage** — luce uniforme 270º.?**Supermercati e zone commerciali** — efficienza energetica. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'intervento.2**Rimuovere il vecchio tubo**
Smonta il tubo fluorescente.3**Installare il tubo LED**
Inserisci il tubo T8 (connessione a 1 estremità).4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Come si collega?**
A 1 estremità, per maggiore sicurezza. **Qual è l'angolo di apertura?**
270º, per una distribuzione uniforme della luce. **È compatibile con i ballast?**
Sì, con i ballast magnetici. ?

22W
2180 lm?
270º
150 cm?
1 estremità
Ballast magn.?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


22W
150CM