Downlight LED 16W 1280Lm taglio Ø170mm

Códigos:

Riferimento: PL-DLEA16W



Ficha técnica:

Potenza (W): 16
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 1280
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
IP: IP20
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø190x11mm
Misura di taglio (mm.): Ø170mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Downlight da incasso sottile, driver incluso Piastra downlight LED 16W 1280 lm foro Ø170 mm Ø est. 190 mm IP20

La offre un'illuminazione interna efficiente di , con un design moderno. Ø esterno 190 mm, foro Ø170 mm per soffitti in lastre di alluminio, driver incluso, IP20.

? 16W? 1280 lm? Ø170 mm? IP20

16W
Potenza1280 lm
Flusso luminosoØ170 mm

ForoØ190 mm
Ø esterno

La **piastra downlight LED da incasso 16W** è ideale per offrire un'illuminazione interna efficiente e di alta qualità. Con un design moderno e funzionale, è adatta a un'ampia gamma di applicazioni, sia in casa sia in spazi commerciali. Il flusso di 1280 lumen fornisce una luce chiara e brillante.

Il diametro esterno di 190 mm la rende un'opzione versatile che si adatta a diverse configurazioni di soffitti. Adatta a **fori di Ø170 mm**, si integra facilmente nei soffitti in lastre di alluminio per un'installazione pulita ed estetica. Progettata per l'interno (IP20), è fornita con il suo **driver incluso**.

Perché scegliere questo prodotto? **? 16W, 1280 lm**
Illuminazione chiara ed efficiente in interni. **? Foro Ø170 mm**
Si integra nei soffitti in lastre di alluminio. **? Driver incluso**
Installazione pulita, IP20, pronta da montare. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPiastra downlight LED da incassoPotenza16WFlusso luminoso1280 lmDiametro esterno190 mmDiametro foroØ170 mmCompatibilitàSoffitti in lastre di alluminioDriverInclusoProtezioneIP20 (interno) Vantaggi

- **16W, 1280 lm:** illuminazione chiara ed efficiente.
- **Foro Ø170 mm:** Ø esterno 190 mm.
- **Driver incluso:** pronta da installare.
- **Soffitti in alluminio:** integrazione pulita.
- **IP20:** uso interno.
- **Design moderno:** residenziale e commerciale.

Applicazioni consigliate ?**Case** — soggiorni, cucine, corridoi.?**Uffici** — ambienti di lavoro.?**Negozi** — illuminazione generale.?**Ingressi e corridoi** — illuminazione da incasso. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø170 mm nel soffitto.3**Collegare il driver**
Collega il driver incluso alla rete e alla piastra.4**Incassare**
Inserisci la piastra nel foro e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Quale foro è necessario?**
Ø170 mm (diametro esterno 190 mm). **Il driver è incluso?**
Sì, il driver è incluso. **È adatta all'esterno?**
No, è progettata per l'interno (IP20). ?

16W
1280 lm?

Ø170 mm
Ø190 est.?

Driver
Incluso?

IP20
Interno

Galería de imágenes:


16W
ØExt. 190mm
Øcorte 170mm


16W
ØExt. 190mm
Øcorte 170mm