Faretto LED COB 3W orientabile 330Lm IP20 Bianco

Códigos:

Riferimento: DCB3W



Ficha técnica:

Potenza (W): 3
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: COB
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 330
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø85x40mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Faretto orientabile 45º, ottica 120º, Ø75 mm Faretto LED COB 3W da incasso orientabile 330 lm IP20 - bianca

Il orientabile eroga con un'ottica di 120º. Inclinabile fino a 45º, in alluminio con finitura bianca, Ø esterno 85 mm, foro Ø75 mm, IP20, driver esterno incluso.

? 3W? 330 lm? 45º? 120º

3W
Potenza 330 lm
Flusso luminoso 45º

Orientabile Ø75 mm
Foro

Il **faretto downlight LED COB 3W** orientabile è la soluzione perfetta per l'illuminazione interna, offrendo 330 lumen e una classificazione IP20. Realizzato in alluminio con finitura bianca, è ideale per una sostituzione facile e rapida nei fori standard per faretti da incasso.

Dotato di un **chip LED COB** ad alta luminosità, fornisce una luce chiara e potente. Il diametro esterno di Ø85 mm e il foro di Ø75 mm facilitano l'installazione. È **inclinabile e orientabile fino a 45º** per dirigere la luce esattamente dove serve, con un'ottica di 120º per un'illuminazione ampia e uniforme. Include un driver esterno ad alte prestazioni per un funzionamento efficiente e stabile.

Perché scegliere questo prodotto? **? Orientabile fino a 45º**
Dirigi la luce esattamente dove serve. **? Ottica 120º**
Illuminazione ampia e uniforme, 330 lm. **? Driver esterno incluso**
Alluminio finitura bianca, Ø75 mm, installazione facile. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Faretto downlight LED COB orientabile Potenza 3W Flusso luminoso 330 lm Chip LED COB ad alta luminosità Orientamento Inclinabile fino a 45º Ottica 120º Dimensioni Ø85 mm (Ø85x40 mm) Foro Ø75 mm Materiale Alluminio finitura bianca Driver Esterno, incluso Protezione IP20 (interno) Vantaggi

- **Orientabile fino a 45º:** luce direzionabile.
- **Ottica 120º:** illuminazione ampia e uniforme.
- **COB 3W, 330 lm:** chiaro e potente.
- **Foro Ø75 mm:** sostituzione standard facile.
- **Driver esterno incluso:** funzionamento stabile.
- **Alluminio bianca:** durevole ed elegante.

Applicazioni consigliate ? **Soggiorni e camere** — illuminazione d'accento. ? **Negozi** — valorizzazione dei prodotti. ? **Corridoi e ingressi** — illuminazione orientabile. ? **Uffici** — sostituzione di faretti. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione. 2 **Preparare il foro**
Usa un foro standard di Ø75 mm. 3 **Collegare il driver**
Collega il driver esterno incluso alla rete. 4 **Incassare e orientare**
Inserisci il faretto, orientalo (fino a 45º) e verifica. Domande frequenti **È orientabile?**
Sì, inclinabile e orientabile fino a 45º. **Quale foro a soffitto?**
Ø75 mm (diametro esterno Ø85 mm). **Il driver è incluso?**
Sì, un driver esterno ad alte prestazioni è incluso. ?

3W
330 lm ?

45º
120º ?

Ø75 mm
Ø85 est. ?

IP20
Interno

Galería de imágenes:



