Schermo impermeabile vuoto multiconnessione per 1 tubo LED 60cm IP65

Códigos:

Riferimento: PETP118

Ficha técnica:

Base: G13
IP: IP65
IK: IK08
Dimensioni (mm): 660x85x95mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Plafoniera ABS lavabile ad alta pressione per tubi T8 Plafoniera stagna vuota per 1 tubo LED T8 da 60 cm IP65

La è una soluzione pratica e resistente per installare (non inclusi). In ABS con copertura in policarbonato trasparente, IP65, lavabile ad alta pressione. Connessione a 1 estremità (fusibile starter nel supporto) o a 2 estremità (senza starter).

? 60 cm? IP65? ABS+PC? Lavable

60 cm
Per 1 tubo/i T8IP65
ProtezioneABS+PC
MaterialeLavabile
Alta pressione

La **plafoniera stagna vuota** è una soluzione pratica e resistente per installare 1 tubo LED T8 da 60 cm (non inclusi). Realizzata in **plastica ABS con copertura trasparente in policarbonato**, garantisce durata e protezione in diverse condizioni.

Con un grado di protezione **IP65**, è adatta a installazioni interne ed esterne, offrendo un'elevata resistenza a umidità e polvere. Può essere lavata ad alta pressione, facilitando la manutenzione. Connessione a 1 estremità (fusibile starter nel supporto) o a 2 estremità (senza starter). Dimensioni: 660x85x95 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? IP65 stagna**

Resiste a umidità e polvere, lavabile ad alta pressione. **? ABS + copertura PC**

Durevole e resistente, interno ed esterno. **? Per 1 tubo/i T8**
Compatibile con 1 tubo LED T8 da 60 cm (non inclusi). Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera stagna vuota per tubo LED T8Per1 tubo LED T8 da 60 cm (non inclusi)MaterialeABS + copertura policarbonato trasparenteProtezioneIP65 (interno/esterno)ManutenzioneLavabile ad alta pressioneConnessioneConnessione a 1 estremità (fusibile starter nel supporto) o a 2 estremità (senza starter).Dimensioni660x85x95 mmTubo LEDNon incluso Vantaggi

- **IP65 stagna:** umidità e polvere.
- **Lavabile ad alta pressione:** manutenzione facile.
- **ABS + copertura PC:** durevole e resistente.
- **Per 1 tubo/i T8:** 60 cm (non inclusi).
- **Int./est.:** versatilità di installazione.

Applicazioni consigliate ?**Garage e seminterrati** — illuminazione stagna.?**Zone industriali e commerciali** — resistenza all'umidità.?**Magazzini e officine** — robustezza IP65.?**Parcheggi ed esterni** — esposizione polvere/acqua. Guida all'installazione 1**Preparare il tubo**
Procurati 1 tubo LED T8 da 60 cm (non inclusi).2**Installare il/i tubo/i**
Posiziona il/i tubo/i T8 nella plafoniera.3**Fissare la plafoniera**
Fissa la plafoniera al soffitto o alla parete.4**Chiudere e verificare**

Chiudi la copertura PC e verifica la tenuta. Domande frequenti **Il tubo LED è incluso?**

No, la plafoniera è vuota (tubo non incluso). **Come si collega?**

Connessione a 1 estremità (fusibile starter nel supporto) o a 2 estremità (senza starter). **È adatta all'esterno?**

Sì, IP65 e lavabile ad alta pressione, interno ed esterno. ?

IP65

60 cm?

ABS+PC

Lavabile?

1 tubo/i

T8?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:





1xT8
60cm