Barra LED lineare 22W 150cm 2112Lm IP20

Códigos:

Riferimento: PL-D-22W-150



Ficha técnica:

Potenza (W): 22
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 2112
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Plata
IP: IP20
IK: IK08
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 1500x80x36mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Plafoniera lineare slim, alluminio + PC, IP20 / IK08 Plafoniera lineare LED 22W 150 cm 2112 lm IP20

La (150 cm) in alluminio e policarbonato eroga in bianco neutro 4000K con un angolo di 180º. Chip SMD2835 ad alta luminosità, IP20, IK08, per un'illuminazione lineare efficiente ed elegante in interni.

? 22W? 2112 lm? 180º? IP20

22W

Potenza2112 lm
Flusso luminoso180º
AngoloIP20 / IK08
Protezione

La **plafoniera lineare LED 22W** è la soluzione ideale per un'illuminazione efficiente e discreta in interni. Con una lunghezza di 150 cm e un design in alluminio e policarbonato con finitura argentata, aggiunge un tocco moderno ed elegante a qualsiasi spazio. Il chip LED SMD2835 ad alta luminosità fornisce una luce uniforme e chiara di 2112 lumen, con un angolo di 180º per una copertura omogenea.

Robusta e resistente agli urti (IK08) e con protezione IP20 per l'interno, permette installazione a parete o soffitto, con cavo di connessione sul retro (nascosto). Il design slim si integra perfettamente in uffici, negozi, corridoi e spazi residenziali, alimentata a 100-240V.

Perché scegliere questo prodotto? **? Alta efficienza**

2112 lumen, chip SMD2835, angolo 180º. **? Design slim**

Alluminio + PC, elegante finitura argentata. **? IP20 / IK08**
Robusta, resistente agli urti, per l'interno. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera lineare LEDPotenza22WLunghezza150 cmFlusso luminoso2112 lmChip LEDSMD2835 ad alta luminositàColore della luceBianco neutro 4000KCRI> 85Angolo luminoso180ºMaterialeAlluminio + PCTensione d'ingresso100-240VProtezioneIP20 (interno)Resistenza agli urtiIK08Dimensioni1500x80x36 mm Vantaggi

- **2112 lm a 22W:** alta efficienza.
- **Angolo 180º:** copertura omogenea.
- **Alluminio + PC:** design slim argentato.
- **IP20 / IK08:** robusta e resistente agli urti.
- **100-240V:** installazione semplice.
- **Interno:** uffici, negozi, corridoi.

Applicazioni consigliate ?**Uffici** — illuminazione lineare efficiente.?**Negozi e showroom** — luce uniforme.?**Corridoi e ingressi** — design discreto.?**Spazi residenziali** — cucine, garage. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare la plafoniera**
Fissa la plafoniera alla parete o al soffitto.3**Collegare**
Collega il cavo di connessione (100-240V).4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è il flusso luminoso?**

2112 lumen a 22W, con un chip SMD2835. **Qual è l'angolo luminoso?**

180º, per una copertura omogenea. **È adatta all'esterno?**
No, è progettata per l'interno (IP20). ?

22W
2112 lm?

180º
150 cm?

IP20
IK08?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




22W
150CM