Barra LED lineare 10W 60cm 960Lm IP20

Códigos:

Riferimento: PL-P10W-6



Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
Temperatura di colore CCT: 2700K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 960
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Plata
IP: IP20
IK: IK08
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 600x75x25mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 2700K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Plafoniera lineare slim, alluminio + PC, IP20 / IK08 Plafoniera lineare LED 10W 60 cm 960 lm IP20

La (60 cm) in alluminio e policarbonato eroga con un angolo di 180º. Chip SMD2835 ad alta luminosità, IP20, IK08, per un'illuminazione lineare efficiente ed elegante in interni.

? 10W? 960 lm? 180º? IP20

10W
Potenza960 lm
Flusso luminoso180º

AngoloIP20 / IK08
Protezione

La **plafoniera lineare LED 10W** è la soluzione ideale per un'illuminazione efficiente e discreta in interni. Con una lunghezza di 60 cm e un design in alluminio e policarbonato con finitura argentata, aggiunge un tocco moderno ed elegante a qualsiasi spazio. Il chip LED SMD2835 ad alta luminosità fornisce una luce uniforme e chiara di 960 lumen, con un angolo di 180º per una copertura omogenea.

Robusta e resistente agli urti (IK08) e con protezione IP20 per l'interno, permette montaggio a superficie (parete o soffitto), accessori inclusi. Il design slim si integra perfettamente in uffici, negozi, corridoi e spazi residenziali, alimentata a 100-240V.

Perché scegliere questo prodotto? **? Alta efficienza**

960 lumen, chip SMD2835, angolo 180º. **? Design slim**

Alluminio + PC, elegante finitura argentata. **? IP20 / IK08**
Robusta, resistente agli urti, per l'interno. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera lineare LEDPotenza10WLunghezza60 cmFlusso luminoso960 lmChip LEDSMD2835 ad alta luminositàAngolo luminoso180ºMaterialeAlluminio + PCTensione d'ingresso100-240VFattore di potenza> 0,90ProtezioneIP20 (interno)Resistenza agli urtiIK08Dimensioni600x75x25 mm Vantaggi

- **960 lm a 10W:** alta efficienza.
- **Angolo 180º:** copertura omogenea.
- **Alluminio + PC:** design slim argentato.
- **IP20 / IK08:** robusta e resistente agli urti.
- **100-240V:** installazione semplice.
- **Interno:** uffici, negozi, corridoi.

Applicazioni consigliate ?**Uffici** — illuminazione lineare efficiente.?**Negozi e showroom** — luce uniforme.?**Corridoi e ingressi** — design discreto.?**Spazi residenziali** — cucine, garage. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare la plafoniera**
Fissa la plafoniera alla parete o al soffitto.3**Collegare**
Collega il cavo di connessione (100-240V).4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è il flusso luminoso?**

960 lumen a 10W, con un chip SMD2835. **Qual è l'angolo luminoso?**

180º, per una copertura omogenea. **È adatta all'esterno?**
No, è progettata per l'interno (IP20). ?

10W
960 lm?

180º
60 cm?

IP20
IK08?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


10W
60CM