Controller strisce LED RGB 12-24V 6A RF con telecomando

Códigos:

Riferimento: FUT025



Ficha técnica:

Potenza (W): 432V / 24V
Voltaggio nominale (V): 12/24V-DC
IP: IP20
Dimensioni (mm): 88x45x23mm
Materiale da costruzione: PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Controller RGB touch RF Controller per striscia LED RGB 12-24V 6A con telecomando RF

Controlla le tue con facilità grazie a questo controller touch ad alta frequenza e al suo . Fino a 432W a 24V e 6A, con la possibilità di comandare fino a 3 controller da un solo telecomando.

? 432W? 12-24V? 6A? RF

432W
Potenza max12-24V

Tensione6A
CorrenteRF
Telecomando

Il **controller touch per strisce LED RGB** è un dispositivo ad alta frequenza che ti permette di gestire colore e intensità delle tue strisce LED RGB in modo intuitivo. Grazie al suo **telecomando RF**, controlli l'illuminazione a distanza, senza bisogno di una linea di vista diretta con il ricevitore.

Può gestire una potenza massima di **432W a 24V** con una corrente di **6A** e consente di utilizzare fino a **3 controller con un solo telecomando**, ideale per sincronizzare più installazioni. Funziona a **12-24V** e utilizza 2 pile AA (non incluse) per il telecomando.

Perché scegliere questo prodotto? **? Telecomando RF**

Controllo a distanza senza linea di vista diretta con il ricevitore. **? Fino a 3 controller**

Sincronizza più installazioni con un solo telecomando. **? 432W a 24V**
Potenza sufficiente per lunghe strisce LED RGB. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoController per striscia LED RGBPotenza massima432W (a 24V)Tensione12-24V DCCorrente6AComandoTouch + telecomando RFController per telecomandoFino a 3Alimentazione telecomando2 pile AA (non incluse) Vantaggi

- **Telecomando RF:** controllo a distanza senza linea di vista.
- **Fino a 432W:** per lunghe installazioni RGB.
- **3 controller:** sincronizzazione con un solo telecomando.
- **Comando touch:** regolazione intuitiva dei colori.
- **Compatibile 12-24V:** si integra nella maggior parte delle installazioni.

Applicazioni consigliate ?**Strisce LED RGB** — controllo di colore e intensità.?**Illuminazione decorativa** — soggiorni, facciate e vetrine.?**Negozi e ospitalità** — atmosfere dinamiche.?**Installazioni multiple** — fino a 3 controller sincronizzati.
Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima del collegamento.2**Collegare il controller**
Collega l'alimentazione 12-24V all'ingresso e la striscia RGB all'uscita, rispettando i canali.3**Preparare il telecomando**
Inserisci 2 pile AA (non incluse) nel telecomando RF.4**Abbinare e testare**

Sincronizza il telecomando con il controller e verifica il cambio dei colori. Domande frequenti **Quale potenza supporta?**

Fino a 432W a 24V, con una corrente di 6A. **Il telecomando necessita di linea di vista?**

No, la tecnologia RF consente il controllo a distanza senza linea di vista diretta. **Si possono comandare più controller?**

Sì, fino a 3 controller con un solo telecomando. ?

RF

Senza linea di vista?

432W

6A a 24V?

3 controller

1 telecomando?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:




Master ON
Master OFF
Color Ring
Indicator
Brightness+
Speed+
Mode+
Brightness-
Mode-
Speed-


AAA
AAA



