Plafoniera LED 6W Ø120mm 432Lm IP20

Códigos:

Riferimento: DLMSRB6W



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
Lumen (Lm): 432
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø120x38mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 2700K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Plafoniera circolare CCT, montaggio a superficie Plafoniera LED da superficie circolare bianca 6W Ø120 mm 432 lm CCT IP20

La (Ø120 mm, 432 lm) dal design moderno si integra facilmente ovunque.

, fascio 120º, PC e alluminio, 25.000 h, montaggio a superficie su soffitto o parete.

? 6W? 432 lm? CCT? IP20

6W
Potenza432 lm
Flusso luminoso120º
FascioØ120 mm
Diametro

La **plafoniera LED da superficie circolare bianca 6W** è la soluzione ideale per illuminare il tuo spazio con efficienza e stile. Con il design moderno e la finitura bianca, si integra facilmente in qualsiasi ambiente e offre un'illuminazione luminosa e piacevole di 432 lumen, con un fascio di 120º.

La **temperatura di colore è selezionabile** tra bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo, per adattarsi a ogni atmosfera. Realizzata in PC e alluminio, con una durata di circa 25.000 ore, si monta facilmente a superficie su soffitti o pareti. Dimensioni Ø{dia}x38 mm, protezione IP20, certificata CE e RoHS.

Perché scegliere questo prodotto? **? Temperatura a scelta**
Bianco caldo, neutro o freddo secondo l'atmosfera. **? Efficiente e durevole**
432 lm a 6W, circa 25.000 ore. **? Montaggio a superficie**
Installazione facile su soffitto o parete, PC + alluminio. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera LED da superficie circolarePotenza6WFlusso luminoso432 lmTemperatura di coloreA scelta: bianco caldo / neutro / freddoFormaCircolare (superficie)DimensioniØ120x38 mmMaterialePC e alluminioAngolo del fascio120ºDurata25.000 orеProtezioneIP20CertificazioniCE, RoHS Vantaggi

- **Temperatura a scelta:** bianco caldo, neutro o freddo.
- **Montaggio a superficie:** soffitto o parete, installazione facile.
- **Fascio 120º:** illuminazione omogenea.
- **PC + alluminio:** design elegante e durevole.
- **25.000 ore:** lunga durata.
- **CE e RoHS:** qualità certificata.

Applicazioni consigliate ?**Case** — soggiorni, cucine, camere.?**Corridoi e ingressi** — illuminazione generale.?**Uffici e negozi** — luce piacevole.?**Bagni e balconi** — montaggio a superficie. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Seleziona bianco caldo, neutro o freddo.3**Fissare a superficie**
Fissa la plafoniera al soffitto o alla parete.4**Collegare e verificare**
Collega alla rete e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, tra bianco caldo, neutro e freddo. **Come si monta?**
A superficie, su soffitti o pareti. **Qual è la sua durata?**
Circa 25.000 ore. ?

6W
432 lm?

CCT
120º?

Superficie
Ø120 mm?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



