Portalampada G13 per Tubi LED Cablaggio 120cm

Códigos:

Riferimento: IL-2737

Ficha técnica:

Base: G13
Colore: Bianco
IP: IP20
Dimensioni (mm): 1200mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Connettore G13 precablato Portalampada G13 per tubi LED T8 cablato 120 cm

Installa i tuoi con facilità grazie a questo connettore con collegamento a una sola estremità. Precablato con 120 cm di cavo e realizzato in termoplastica ad alta resistenza, garantisce un'installazione sicura e duratura.

? G13? Tubo T8? Cavo 120 cm? Termoplastica

G13
ConnettoreT8

Compatibilità120 cm
Cavo1 lato
Collegamento

Il **portalampada G13** è ideale per l'installazione di **tubi LED T8** con collegamento a una sola estremità. Questo connettore è **precablato con un cavo da 120 cm**, il che facilita l'installazione e il collegamento diretto, senza operazioni complesse.

Realizzato in **termoplastica ad alta resistenza**, il portalampada G13 garantisce un'installazione sicura e duratura per i tuoi tubi LED T8, offrendo un collegamento affidabile ed efficiente. Compatibile con un'ampia gamma di tubi T8 sul mercato, è adatto sia alle installazioni residenziali che professionali.

Perché scegliere questo prodotto? **? Precablato 120 cm**

Un cavo lungo per maggiore versatilità e facilità di installazione. **? Termoplastica resistente**

Durata e sicurezza per i tuoi tubi LED T8. **? Compatibile T8**
Adatto a un'ampia gamma di tubi LED T8 con collegamento a una estremità. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPortalampada per tubi LED T8Tipo di connettoreG13CompatibilitàTubi LED T8 (collegamento a una sola estremità)MaterialeTermoplasticaLunghezza del cavo120 cm Vantaggi

- **Collegamento a una estremità:** installazione semplificata dei tubi T8.
- **Cavo da 120 cm:** versatilità e facilità di montaggio.
- **Termoplastica resistente:** durata e sicurezza.
- **Ampia compatibilità:** con molti tubi LED T8 sul mercato.
- **Collegamento affidabile:** per installazioni sicure ed efficienti.

Applicazioni consigliate ?**Uffici** — illuminazione con tubi LED T8.?**Magazzini** — grandi superfici e stoccaggio.?**Officine e garage** — illuminazione tecnica.?**Installazioni commerciali e residenziali** — montaggio versatile. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare i supporti**
Installa i portalampada G13 alle estremità previste per il tubo T8.3**Collegare il cavo**
Collega il cavo da 120 cm alla rete rispettando le normative elettriche.4**Inserire il tubo**

Inserisci il tubo LED T8 (collegamento a una estremità), riattiva la corrente e verifica l'accensione. Domande frequenti

Con quali tubi è compatibile?

Con tubi LED T8 con collegamento a una sola estremità. **Qual è la lunghezza del cavo?**

120 cm, per una grande versatilità di installazione. **Di quale materiale è fatto?**
Termoplastica ad alta resistenza, per un'installazione sicura e duratura. ?

120 cm

Cavo precablato?

Termoplastica

Alta resistenza?

T8

Compatibile?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:





