

Downlight LED 3W 180Lm taglio Ø90mm

Códigos:

Referencia: PL-DLMRB3W



Ficha técnica:

Potenza (W): 3
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Lumen (Lm): 180
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø90x11mm
Misura di taglio (mm.): Ø75mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Pannello downlight LED circolare 3W 180Lm **Pannello downlight LED da incasso circolare da 3W** con un flusso luminoso di **180 lumen** e un diametro esterno di **90mm**. Realizzato in alluminio di alta qualità, laccato in bianco con un **diffusore opale in PC** antiriflesso.

Il **downlight LED da 3W** è perfetto per l'installazione in tutti i fori commerciali per faretti. Il suo diametro consente di inserirsi in **fori di diametro 70-75mm**, e la sua cornice esterna copre le irregolarità fino a 90mm di diametro.

Grazie al suo **design ultrasottile** con uno spessore di soli 1 cm, può essere installato in soffitti in cartongesso e pannelli di alluminio, soprattutto in soffitti con poco spazio dietro. Ricorda che il **pannello downlight** viene fornito con un **driver LED esterno**, che deve essere posizionato sopra il controsoffitto.

Raccomandazione della casa: Quando possibile, cerca di posizionare il driver sopra il soffitto e non sul pannello. In questo modo non trasmetterai il calore dal downlight al driver, aumentando la durata dell'attrezzatura. Dati tecnici del downlight LED circolare da 3W

- Diametro esterno: Ø90mm

- Foro nel soffitto: Ø70-75mm
- Per uso interno (IP20).
- Driver incluso.

Raccomandazioni d'uso per il downlight LED da 3W

Usa il **downlight LED da 3W** in camere da letto, corridoi, uffici, soggiorni, ecc. Il **downlight LED da 3W** ha una **classificazione IP20**, quindi non è consigliato installarlo in bagni o aree umide dove potrebbe verificarsi la condensazione di vapore. Ricorda di scollegare l'elettricità dall'interruttore generale, interrompendo l'alimentazione elettrica ed evitando il rischio di scosse elettriche.

Il **downlight LED da 3W** è adatto per l'uso in:

- Case
- Negozio
- Scuole e biblioteche
- Uffici
- Hotel e ristoranti
- Edifici governativi

Galería de imágenes:



3W
ØEXT. 90MM
ØCORTE 70MM



3W
ØEXT. 90MM
ØCORTE 70MM