

Downlight LED 3W 180Lm taglio Ø90mm

Códigos:

Referencia: PL-DLMRB3W



Ficha técnica:

Potenza (W): 3

Voltaggio nominale (V): 100-240V Temperatura di colore CCT: 2700K Temperatura di colore CCT: 4000K

Lumen (Lm): 180 CRI: +80 Colore: Bianco IP: IP20

Angolo luminoso: 120° Frequenza (Hz): 50-60Hz

Forma: Circolare

Dimensioni (mm): Ø90x11mm Misura di taglio (mm.): Ø75mm Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Vita stimata di diodo: 25.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Pannello downlight LED circolare 3W 180Lm Pannello downlight LED da incasso circolare da 3W con un flusso luminoso di 180 lumen e un diametro esterno di 90mm. Realizzato in alluminio di alta qualità, laccato in bianco con un diffusore opale in PC antiriflesso.

Il **downlight LED da 3W** è perfetto per l'installazione in tutti i fori commerciali per faretti. Il suo diametro consente di inserirsi in **fori di diametro 70-75mm**, e la sua cornice esterna copre le irregolarità fino a 90mm di diametro.

Grazie al suo **design ultrasottile** con uno spessore di soli 1 cm, può essere installato in soffitti in cartongesso e pannelli di alluminio, soprattutto in soffitti con poco spazio dietro. Ricorda che il **pannello downlight** viene fornito con un **driver LED esterno**, che deve essere posizionato sopra il controsoffitto.

Raccomandazione della casa: Quando possibile, cerca di posizionare il driver sopra il soffitto e non sul pannello. In questo modo non trasmetterai il calore dal downlight al driver, aumentando la durata dell'attrezzatura. Dati tecnici del downlight LED circolare da 3W

• Diametro esterno: Ø90mm



- Foro nel soffitto: Ø70-75mm
- Per uso interno (IP20).
- Driver incluso.

Raccomandazioni d'uso per il downlight LED da 3W

Usa il downlight LED da 3W in camere da letto, corridoi, uffici, soggiorni, ecc. Il downlight LED da 3W ha una classificazione IP20, quindi non è consigliato installarlo in bagni o aree umide dove potrebbe verificarsi la condensazione di vapore. Ricorda di scollegare l'elettricità dall'interruttore generale, interrompendo l'alimentazione elettrica ed evitando il rischio di scosse elettriche.

Il downlight LED da 3W è adatto per l'uso in:

- Case
- Negozio
- Scuole e biblioteche
- Uffici
- Hotel e ristoranti
- Edifici governativi

Galería de imágenes:

