

Downlight LED da incasso 20W 2200Lm chip OSRAM

Códigos:

Referencia: PLR20WOSR



Ficha técnica:

Potenza (W): 20
 Voltaggio nominale (V): 85-265V
 Temperatura di colore CCT: 3000K
 Temperatura di colore CCT: 4000K
 Temperatura di colore CCT: 6000K
 LED: SMD2835
 Marca di chip LED: OSRAM
 Efficacia luminosa (Lm/W): 110
 Efficienza del diodo LED (Lm/W): 130
 Lumen (Lm): 2200
 CRI: +80
 Colore: Bianco
 IP: IP20
 Angolo luminoso: 120°
 Frequenza (Hz): 50-60Hz
 Forma: Circolare
 Dimensioni (mm): Ø225x20mm
 Misura di taglio (mm.): Ø205mm
 Materiale: Alluminio + PC
 Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
 Classe Energia 2021: A+
 Classe Energia 2023: F
 Vita stimata di diodo: 40.000h
 Certificazione: CE - RoHS
 Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K, Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Downlight Slim LED Circolare 20W Chip OSRAM 2200Lm Il **Downlight LED incassato OSRAM** da 20W è la soluzione ideale per illuminare una vasta gamma di **spazi commerciali e residenziali**. Il suo design ultrapiatto e moderno, insieme alla realizzazione in **alluminio laccato bianco e policarbonato (PC)**, garantisce non solo un'estetica attraente, ma anche un'elevata durata.

Con un **flusso luminoso di 2200 lumen** e un **angolo di apertura di 120°**, questo downlight fornisce un'illuminazione uniforme e senza ombre, adatta a qualsiasi ambiente. Il suo **indice di resa cromatica (IRC) superiore a 80** garantisce colori vivaci e fedeli alla realtà.

Caratteristiche Tecniche del Downlight Slim LED Circolare 20W

- **Potenza:** 20W
- **Flusso luminoso:** 2200 lumen
- **Ottica luminosa:** 120°
- **Dimensioni:** Ø225x20mm
- **Dimensioni di taglio:** Ø205mm
- **Materiale:** Alluminio laccato bianco e PC

- **Classe di protezione:** IP20, adatto per uso interno
- **Indice di Resa Cromatica (IRC):** >80

Installazione Facile e Veloce

Il **Downlight Slim LED** da 20W è progettato per un'installazione rapida e semplice su **superfici poco profonde**. Grazie alle linguette di fissaggio installate sulla piastra, può essere montato facilmente su soffitti con un diametro di taglio di Ø205mm. Questo downlight è anche dotato di accensione istantanea, permettendo di usufruire immediatamente della sua illuminazione.

Varietà di Temperature di Colore

Il downlight è disponibile in tre diverse temperature di colore:

- **Bianco Caldo:** Perfetto per creare atmosfere accoglienti.
- **Bianco Neutro:** Ideale per un'illuminazione più neutra e versatile.
- **Bianco Freddo:** Ottimo per aree che richiedono maggiore chiarezza e concentrazione.

Usi del Downlight Slim LED Circolare 20W Chip OSRAM

- **Centri ricreativi:** Fornisce un'illuminazione uniforme e attraente per qualsiasi spazio di intrattenimento.
- **Negozi:** Migliora la visibilità dei prodotti, mettendo in risalto colori e dettagli.
- **Centri commerciali:** Illuminazione ideale per aree ad alto traffico.
- **Hotel:** Crea ambienti accoglienti ed eleganti nelle camere e nelle aree comuni.
- **Ristoranti:** Offre una luce calda e piacevole per i commensali.
- **Casa:** Perfetto per salotti, cucine e altre aree dove si desidera un'illuminazione moderna ed efficiente.

Galería de imágenes:



Cut:205mm



