

Downlight LED rotondo 30W chip OSRAM 3300Lm

Códigos:

Referencia: PLR30WOSR



Ficha técnica:

Potenza (W): 30
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 90
Lumen (Lm): 3300
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø300x20mm
Misura di taglio (mm.): Ø280mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K, Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Downlight Slim LED Circolare 30W OSRAM DURIS E 2835 chip

Downlight LED da incasso con chip OSRAM da 30W di potenza e 3300 lumen, ha un angolo di apertura di 120° ideale per illuminare tutti i tipi di ambienti, sia domestici che professionali. È realizzato in alluminio che contribuisce a migliorare la durata dell'apparecchio.

La sua grande efficienza luminosa offre una tonalità di luce calda e accogliente. Grazie al suo design moderno e accattivante avrai diversi tipi di decorazione. Alto livello di riproduzione dei colori grazie al suo CRI>80, mostrando colori vividi e intensi secondo la realtà.

Tutti i downlight LED Slim si accendono istantaneamente, consentendoti di sfruttare l'illuminazione fin da subito. Il design di questo tipo di pannello ne consente l'installazione su superfici poco profonde, dispone inoltre di linguette di fissaggio installate sulla piastra del downlight LED per risparmiare tempo nella sua installazione.


Inizia a goderti un'illuminazione duratura, ecologica e di alta qualità. Abbiamo 3 tipi di temperature, che ti forniranno

diverse sfumature di luce. Bianco caldo, bianco naturale o bianco freddo.

Applicazioni del downlight con chip LED OSRAM Slim LED Circular 30W

- Centri ricreativi
- I negozi
- Centri commerciali
- Alberghi
- Ristoranti
- Casa

Galería de imágenes:



www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
 The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included



ALUMINIUM



OSRAM
LEDs
Included

DURIS® E SMD2835