Downlight LED quadrato 8W chip OSRAM 880Lm IP20

Códigos:

Riferimento: PLC8WOSR



Ficha técnica:

Potenza (W): 8
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 140
Lumen (Lm): 880
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Quadrato
Dimensioni (mm): 120x120mm
Misura di taglio (mm.): 105x105mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Piastra downlight quadrata OSRAM, accensione istantanea Downlight LED slim quadrato 8W chip OSRAM 880 lm IP20

Il con chip OSRAM SMD2835 eroga (120º, CRI > 80). Alluminio, design ultrasottile, linguette di fissaggio, accensione istantanea, IP20, luce bianca.

? 8W? 880 lm? 120º? IP20

8W
Potenza880 lm
Flusso luminoso120º

FascioCRI > 80
Resa cromatica

Il **downlight LED quadrato 8W** con chip OSRAM SMD2835 è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e durevole, per uso privato o professionale. Con un angolo del fascio di 120º, è perfetto per illuminare negozi, uffici e case. Fornisce 880 lumen con un CRI > 80 per colori fedeli.

Realizzato in alluminio, si distingue per durata e resistenza, e il design moderno si integra elegantemente ovunque. Tutti i downlight slim si accendono **istantaneamente**; il design ultrasottile facilita l'installazione su superfici poco profonde e le **linguette di fissaggio** integrate fanno risparmiare tempo. Disponibile con luce bianca. Dimensioni 120x120 mm, foro 105x105 mm, IP20 per l'interno.

Perché scegliere questo prodotto? **? Chip OSRAM SMD2835**
880 lm, CRI > 80, fascio 120º. **? Design ultrasottile**
Superfici poco profonde, linguette di fissaggio. **? Accensione istantanea**
Alluminio durevole, IP20 per l'interno. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED slim quadrato OSRAMPotenza8WChip LEDOSRAM SMD2835Flusso luminoso880 lmAngolo del fascio120ºCRI> 80MaterialeAlluminioDimensioni120x120 mmForo105x105 mmTemperatura di coloreBiancaProtezioneIP20AccensioneIstantanea Vantaggi

- **Chip OSRAM:** 880 lm, CRI > 80.
- **Design ultrasottile:** superfici poco profonde.
- **Linguette di fissaggio:** installazione rapida.
- **Fascio 120º:** luce uniforme.
- **Accensione istantanea:** alluminio durevole.
- **IP20:** uso interno.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e punti vendita** — illuminazione generale.?**Uffici e hotel** — luce uniforme.?**Case** — controsoffitti.?**Corridoi e ingressi** — illuminazione da incasso. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Preparare il foro**
Realizza un foro di 105x105 mm.3**Collegare**
Collega il downlight alla rete (driver secondo modello).4**Incassare**
Inserisci il downlight tramite le linguette e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è il chip LED?**
Un chip OSRAM SMD2835, per 880 lm e CRI > 80. **Quale foro è necessario?**
105x105 mm (dimensioni 120x120 mm). **Si può scegliere la temperatura?**
No, luce bianca fissa. ?

8W
880 lm?

120º
CRI > 80?

Slim
OSRAM?

IP20
Interno

Galería de imágenes:






120mm
120mm
Cut:105mm


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
REAL COLOR SERIES
CRI >80





