Lampadina LED AR111 GU10 14W 230V 45º 1022Lm

Códigos:

Riferimento: LAR14W



Ficha técnica:

Potenza (W): 14
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB
Base: GU10
Efficacia luminosa (Lm/W): 75
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 1022
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP20
Angolo luminoso: 45º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø110x73mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 30.000h
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Lampadina AR111 COB per illuminazione commerciale, basso abbagliamento Lampadina LED AR111 GU10 14W 230V 45º UGR19 1022 lm

La (connessione 230V) con chip COB eroga con un fascio di 45º e un basso abbagliamento . PBT + alluminio, Ø111x73 mm, 30.000 h, ideale per l'illuminazione commerciale e i negozi.

? 14W? 1022 lm? 45º? UGR 19

14W
Potenza1022 lm
Flusso luminoso45º
FascioGU10
Attacco

La **lampadina LED AR111 GU10 da 14W**, con connessione 230V, è ideale per l'illuminazione commerciale e i negozi. Dotata di un chip LED COB ad alte prestazioni, fornisce un flusso luminoso di 1022 lumen, un angolo di apertura di 45º e un grado di abbagliamento UGR 19 per un grande comfort visivo.

Realizzata in **PBT + alluminio**, questi materiali garantiscono un'eccellente dissipazione del calore e un'elevata durata (durata di 30.000 ore). Con dimensioni di Ø111x73 mm e un attacco GU10 standard, si installa facilmente in qualsiasi supporto compatibile e sostituisce le lampadine alogene a consumo più elevato, offrendo una luce intensa e focalizzata.

Perché scegliere questo prodotto? **? COB 45º, 1022 lm**

Luce intensa e focalizzata, ideale per l'accento. **? UGR 19**

Basso abbagliamento, grande comfort visivo. **? Attacco GU10, 230V**
PBT + alluminio, 30.000 h, installazione semplice. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoLampadina LED AR111 GU10Potenza14WConnessione230VFlusso luminoso1022 lmChip LEDCOB ad alte prestazioniAngolo di apertura45ºAbbagliamentoUGR 19MaterialePBT + alluminioDimensioniØ111x73 mmAttaccoGU10Durata30.000 ore
Vantaggi

- **COB 45º, 1022 lm:** luce intensa e focalizzata.
- **UGR 19:** basso abbagliamento.
- **Attacco GU10, 230V:** installazione semplice.
- **PBT + alluminio:** buona dissipazione, durevole.
- **30.000 ore:** lunga durata.
- **Sostituisce gli alogeni:** più efficiente.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e vetrine** — valorizzazione dei prodotti.?**Esposizioni e gallerie** — illuminazione delle opere.?**Ristoranti e bar** — luce calda focalizzata.?**Showroom** — illuminazione d'accento. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'intervento.2**Rimuovere la vecchia lampadina**
Rimuovi la lampadina AR111 o alogena esistente.3**Installare la lampadina GU10**
Inserisci la lampadina AR111 GU10 nel supporto compatibile.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è l'angolo di apertura?**

45º, per una luce intensa e focalizzata. **Serve un trasformatore?**

No, si collega direttamente a 230V (attacco GU10). **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, il grado UGR 19 assicura un grande comfort visivo. ?

14W
1022 lm?

45º
UGR 19?

GU10
230V?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:







111mm
Ø
73
mm
H



RODD & GUNN
