Alloggiamento in nicchia da incasso per faretto LED PAR56 per piscine in cemento e poliestere

Códigos:

Riferimento: POOL-8212

Ficha técnica:

Colore: Bianco
IP: IP68
Dimensioni (mm): Ø293x130mm
Misura di taglio (mm.): Ø277x130mm
Materiale da costruzione: ABS
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Nicchia ABS stagna per lampada PAR56, cavo incluso Nicchia da incasso PAR56 per piscine in cemento e poliestere IP68

La ospita una lampada LED PAR56 nelle piscine in cemento o poliestere. In di alta qualità, IP68, include cornice, tappi e 1 m di cavo guainato. Foro Ø277x130 mm. Lampada PAR56 non inclusa.

? IP68? ABS? Ø277 mm? PAR56

PAR56
CompatibilitàIP68
TenutaABS
MaterialeØ277 mm
Foro

La **nicchia da incasso per piscina** è progettata appositamente per ospitare una lampada LED PAR56, assicurandone la protezione e un rendimento ottimale in ambiente acquatico. Realizzata in **ABS di alta qualità**, garantisce la protezione dei morsetti di connessione della lampadina e preserva la tenuta grazie al grado IP68.

Ogni nicchia include la sua **cornice, i tappi e un metro di cavo** con guaina isolante in polipropilene, per una connessione sicura e durevole alla rete elettrica. Per il montaggio da incasso in piscine in cemento o poliestere, è essenziale riempire lo spazio con un materiale specifico per piscine per garantire la tenuta dell'insieme. Dimensioni del foro Ø277x130 mm. Lampada LED PAR56 non inclusa.

Perché scegliere questo prodotto? **? IP68 stagna**

Protegge i morsetti di connessione in ambiente acquatico. **? ABS di alta qualità**

Robusta e affidabile, cornice e tappi inclusi. **? Cavo 1 m incluso**
Guaina in polipropilene, connessione sicura. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoNicchia da incasso PAR56CompatibilitàLampade LED PAR56MaterialeABS di alta qualitàProtezioneIP68InclusoCornice, tappi, 1 m di cavo (guaina PP)Dimensioni del foroØ277x130 mmMontaggioPiscine in cemento o poliestereLampadaPAR56 non inclusa Vantaggi

- **IP68 stagna:** protegge i collegamenti sott'acqua.
- **ABS di alta qualità:** robusta e affidabile.
- **Cornice e tappi inclusi:** finitura completa.
- **Cavo 1 m:** guaina isolante in polipropilene.
- **Foro Ø277x130 mm:** standard PAR56.
- **Cemento o poliestere:** montaggio da incasso.

Applicazioni consigliate ?**Piscine in cemento** — nicchia da incasso.?**Piscine in poliestere** — montaggio stagno.?**Riqualificazione illuminazione** — supporto PAR56.?**Vasche e fontane** — installazione acquatica. Guida all'installazione 1**Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø277x130 mm nella parete.2**Far passare il cavo**
Fai passare il cavo (1 m, guaina PP) fino al quadro.3**Sigillare la nicchia**
Riempi lo spazio con un materiale specifico per piscine.4**Installare la lampada**

Posiziona la lampada PAR56 (non inclusa) e fissa la cornice. Domande frequenti **La lampada è inclusa?**

No, la nicchia è progettata per una lampada LED PAR56 (non inclusa). **Per quali tipi di piscine?**

Piscine in cemento e poliestere (montaggio da incasso). **Quale foro è necessario?**
Ø277x130 mm. ?

IP68
ABS?



Ø277 mm
PAR56?

Cavo 1 m
Cornice?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:





130 mm
277 mm

293 mm

