Plafoniera LED 12W Ø209mm 960Lm IP54

Códigos:

Riferimento: PLFR12W



Ficha técnica:

Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 960
Colore: Bianco
IP: IP54
IK: IK06
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø209x47mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Plafoniera da esterno resistente alla pioggia, IK06 Plafoniera LED da esterno rotonda 12W Ø209 mm 960 lm IP54

La (Ø209 mm) in alluminio e policarbonato eroga . Resistente a pioggia e umidità ( ) e agli urti (IK06), si monta a parete o soffitto. 25.000 h, garanzia 3 anni.

? 12W? 960 lm? IP54? Ø209 mm

12W
Potenza960 lm
Flusso luminosoIP54

ProtezioneIK06
Anti-urto

La **plafoniera LED da esterno rotonda** è costruita in alluminio e policarbonato per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP54. Realizzata con LED SMD2835, offre una luminosità di 960 lumen, ideale per illuminare gli spazi esterni domestici.

Resistente a pioggia e umidità, dispone anche di un grado **IK06** contro cadute e urti. Facile da montare e smontare, include tutti gli ancoraggi necessari per l'installazione a parete o soffitto. Con una durata di 25.000 ore e una garanzia di 3 anni, è adatta all'uso domestico su terrazze, patii, giardini e balconi. Dimensioni Ø209 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? IP54 + IK06**

Resiste a pioggia, umidità e urti. **? 960 lm, SMD2835**

Illuminazione uniforme per spazi esterni. **? Montaggio facile**

Alluminio e PC, ancoraggi inclusi, parete o soffitto. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera LED da esterno rotondaPotenza12WFlusso luminoso960 lmLEDSMD2835MaterialeAlluminio e policarbonatoProtezioneIP54Resistenza agli urtiIK06DimensioniØ209 mmMontaggioParete o soffitto (ancoraggi inclusi)Durata25.000 oreGaranzia3 anni Vantaggi

- **IP54:** resistente a pioggia e umidità.
- **IK06:** resistente agli urti.
- **960 lm, SMD2835:** illuminazione uniforme.
- **Alluminio e PC:** robusta per l'esterno.
- **Montaggio facile:** ancoraggi inclusi.
- **25.000 h, garanzia 3 anni:** uso domestico.

Applicazioni consigliate ?**Terrazze e patii** — illuminazione esterna.?**Giardini e balconi** — resistente alla pioggia.?**Ingressi e portici** — montaggio parete o soffitto.?**Garage e ricoveri** — zone semi-esposte. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare a superficie**
Fissa la plafoniera a parete o soffitto con gli ancoraggi inclusi.3**Collegare**
Collega alla rete secondo le norme.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **È adatto all'esterno?**

Sì, il grado IP54 resiste a pioggia e umidità. **È resistente agli urti?**

Sì, con un grado IK06. **Qual è la garanzia?**
3 anni, con una durata di 25.000 ore. ?

IP54
IK06?

12W
960 lm?

Ø209 mm
SMD2835?

Garanzia
3 anni

Galería de imágenes:

