

Downlight LED da incasso 16W 1280Lm taglio Ø180mm

Códigos:

Referencia: PL-DLE16W



Ficha técnica:

Potenza (W): 16
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 1280
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø200x11mm
Misura di taglio (mm.): Ø180mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Downlight LED Circolare da Incasso 16W 1280Lm **Downlight LED circolare da incasso da 16W** con un flusso luminoso di **1280 lumen** e un diametro esterno di **200mm**. Realizzata in alluminio di alta qualità, laccata in bianco con una finitura eccellente, e **diffusore in PC opale** antiabbagliamento.

Il **downlight LED da 16W** è perfetto per l'installazione in tutte le aperture fuori standard da 180mm/190mm. Il suo diametro consente di essere incassato in **fori di diametro 180mm**, e la sua cornice esterna copre irregolarità fino a 200mm di diametro.

Grazie al suo **design ultra-sottile** di soli 1 cm di spessore, può essere installato in soffitti di cartongesso e alluminio, specialmente in quelli con spazio limitato dietro. Ricorda che il **pannello downlight** viene fornito con un **driver LED esterno**, che dovrebbe essere posizionato sopra il controsoffitto.

Raccomandazione della casa: Quando possibile, cerca di posizionare il driver sopra il soffitto e non sul pannello. In questo modo, non trasferirai il calore dal downlight al driver, aumentando la durata dell'attrezzatura. Specifiche tecniche del downlight LED circolare da 16W

- Diametro esterno: Ø200mm
- Taglio nel soffitto: Ø180mm
- Per uso interno (IP20).
- Driver incluso.

Raccomandazioni d'uso per il downlight LED da 16W

Usa il **downlight LED da 16W** in camere da letto, corridoi, uffici, soggiorni, ecc. Il **downlight LED da 16W** ha una **classificazione IP20**, quindi non è consigliato per bagni o aree con elevata umidità o condensa. Ricorda di disconnettere l'elettricità dall'interruttore generale per interrompere l'alimentazione elettrica ed evitare il rischio di scosse elettriche o folgorazioni.

Il downlight LED da 16W è adatto per l'uso in:

- Case
- Commerci
- Scuole e biblioteche
- Uffici
- Hotel e ristoranti
- Edifici pubblici

Galería de imágenes:



16W
ØEXT. 200MM
ØCORTE 180MM



16W
ØEXT. 200MM
ØCORTE 180MM