

Downlight LED da incasso 16W 1280Lm taglio Ø180mm

Códigos:

Referencia: PL-DLE16W



Ficha técnica:

Potenza (W): 16

Voltaggio nominale (V): 100-240V Temperatura di colore CCT: 6500K

LED: SMD2835 Lumen (Lm): 1280

CRI: +80 Colore: Bianco IP: IP20

Frequenza (Hz): 50-60Hz

Forma: Circolare

Dimensioni (mm): Ø200x11mm Misura di taglio (mm.): Ø180mm Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: G Vita stimata di diodo: 25.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Downlight LED Circolare da Incasso 16W 1280Lm Downlight LED circolare da incasso da 16W con un flusso luminoso di 1280 lumen e un diametro esterno di 200mm. Realizzata in alluminio di alta qualità, laccata in bianco con una finitura eccellente, e diffusore in PC opale antiabbagliamento.

Il **downlight LED da 16W** è perfetto per l'installazione in tutte le aperture fuori standard da 180mm/190mm. Il suo diametro consente di essere incassato in **fori di diametro 180mm**, e la sua cornice esterna copre irregolarità fino a 200mm di diametro.

Grazie al suo design ultra-sottile di soli 1 cm di spessore, può essere installato in soffitti di cartongesso e alluminio, specialmente in quelli con spazio limitato dietro. Ricorda che il pannello downlight viene fornito con un driver LED esterno, che dovrebbe essere posizionato sopra il controsoffitto.

Raccomandazione della casa: Quando possibile, cerca di posizionare il driver sopra il soffitto e non sul pannello. In questo modo, non trasferirai il calore dal downlight al driver, aumentando la durata dell'attrezzatura. Specifiche tecniche del downlight LED circolare da 16W



- Diametro esterno: Ø200mm
- Taglio nel soffitto: Ø180mm
- Per uso interno (IP20).
- Driver incluso.

Raccomandazioni d'uso per il downlight LED da 16W

Usa il downlight LED da 16W in camere da letto, corridoi, uffici, soggiorni, ecc. Il downlight LED da 16W ha una classificazione IP20, quindi non è consigliato per bagni o aree con elevata umidità o condensa. Ricorda di disconnettere l'elettricità dall'interruttore generale per interrompere l'alimentazione elettrica ed evitare il rischio di scosse elettriche o folgorazioni.

Il downlight LED da 16W è adatto per l'uso in:

- Case
- Commerci
- Scuole e biblioteche
- Uffici
- Hotel e ristoranti
- Edifici pubblici

Galería de imágenes:

