Proiettore LED NEW PRO 50W - chip OSRAM - IP65 - 6500Lm

Códigos:

Riferimento: FLOSR50W



Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: 6000K
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 6500
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Grigio
IP: IP65
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 162x206x36mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Driver: Integrado Driver no flicker
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Faro da esterno OSRAM, staffa 360º, driver integrato Faro LED NEW PRO 50W chip OSRAM IP65 6500 lm CCT

Il con chip OSRAM SMD2835 (130 lm/W) eroga con un fascio di 110º. Cassa in alluminio grigio, vetro smerigliato anti-abbagliamento, staffa regolabile 360º, IP65, CRI > 80, temperature 3000K, 4000K e 6000K, garanzia 5 anni.

? 50W? 6500 lm? CCT? IP65

50W

Potenza6500 lm
Flusso luminoso130 lm/W
RendimentoIP65
Protezione

Il **faro LED NEW PRO 50W** è una soluzione potente ed efficiente per l'illuminazione esterna. Con una cassa in alluminio grigio e un diffusore in vetro smerigliato anti-abbagliamento, offre un'illuminazione di alta qualità con un angolo di 110º. Integra un chip LED OSRAM SMD2835 ad alta luminosità e un rendimento di 130 lm/W, per 6500 lumen.

Il design compatto (162x206x36 mm) e la **staffa regolabile fino a 360º** permettono un montaggio facile a terra, parete o soffitto. Fornito con un cavo da 15 cm per la connessione diretta a 220-240V, dispone di un fattore di potenza > 0,95 e di un driver LED integrato senza sfarfallio. Con protezione IP65 e CRI > 80, è disponibile in 3000K, 4000K e 6000K, garanzia 5 anni.

Perché scegliere questo prodotto? **? Chip OSRAM, 130 lm/W**
6500 lm, fascio 110º, vetro smerigliato anti-abbagliamento. **? Staffa regolabile 360º**
Montaggio a terra, parete o soffitto, driver integrato. **? CCT, IP65, garanzia 5 anni**
Disponibile in 3000K, 4000K e 6000K, CRI > 80. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaro LED da esterno NEW PROPotenza50WFlusso luminoso6500 lmChip LEDOSRAM SMD2835Rendimento130 lm/WAngolo luminoso110ºDimensioni162x206x36 mmTensione220-240VFattore di potenza> 0,95DriverIntegrato, senza sfarfallioTemperatura di colore3000K, 4000K e 6000KCRI> 80ProtezioneIP65Garanzia5 anni Vantaggi

- **Chip OSRAM, 130 lm/W:** 6500 lm.
- **Vetro smerigliato:** anti-abbagliamento, 110º.
- **Staffa regolabile 360º:** terra, parete o soffitto.
- **Driver integrato:** senza sfarfallio, PF > 0,95.
- **CCT:** 3000K, 4000K e 6000K.
- **IP65, garanzia 5 anni:** uso esterno.

Applicazioni consigliate ?**Facciate e pareti** — illuminazione esterna potente.?**Parcheggi e cortili** — grandi superfici.?**Giardini e terrazze** — illuminazione direzionabile.?**Magazzini e industria** — illuminazione robusta. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Seleziona la versione desiderata (CCT).3**Fissare la staffa**
Monta il faro a terra, parete o soffitto (staffa 360º).4**Collegare**
Collega il cavo da 15 cm alla rete 220-240V e verifica. Domande frequenti **Qual è il rendimento?**
130 lm/W, ovvero 6500 lumen a 50W. **Quali temperature sono disponibili?**
3000K, 4000K e 6000K. **È adatto all'esterno?**
Sì, la protezione IP65 lo destina all'esterno. ?
50W
6500 lm?
CCT
110º?
360º
OSRAM?
IP65
Garanzia 5 anni

Galería de imágenes:






162mm
26 mm
206mm


MAXIMUM PROTECTION - IP65


DURIS® E 2835
OSRAM
LEDs Included
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.

