Striscia LED IP20 24V 240LED/m 20W/m 2200Lm

Códigos:

Riferimento: SP240D20W



Ficha técnica:

Potenza (W): 20
Voltaggio nominale (V): 24V-DC
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5700K
LED: SMD2835
Dimmerabile: Sí
Lumen (Lm): 2200
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Dimensioni (mm): 10mm
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 100.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 2700K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700K
Lunghezza: 5m, 30m

Descripción del producto:

Striscia ad alta densità 240 LED/m, adesivo 3M Striscia LED IP20 24V 20W/m 240 LED/m 2200 lm/m SMD2835

La con offre un'elevata luminosità di . Larghezza 10 mm, taglio ogni 25 mm, adesivo 3M sul retro, cavo di avvio 15 cm, IP20, intensità regolabile.

? 24V? 2200 lm/m? 240 LED/m? IP20

24V
Tensione20W/m

Potenza2200 lm/m
Luminosità240 LED/m
Densità

La **striscia LED 24V da 20W/m** offre un'elevata luminosità di 2200 lumen al metro grazie ai suoi **240 chip LED SMD2835 al metro**. Con una classificazione IP20, è ideale per molte applicazioni di illuminazione interna, in illuminazione diretta o indiretta.

La striscia ha una **larghezza di 10 mm**, permette un taglio ogni 25 mm e dispone di un adesivo 3M sul retro per facilitarne l'installazione. Include un cavo di avvio di 15 cm e l'intensità è regolabile. Per una corretta dissipazione del calore, si consiglia di installarla in **profili in alluminio**, il che prolunga la durata dei LED e migliora l'estetica dell'installazione.

Perché scegliere questo prodotto? **? 240 LED/m alta densità**
2200 lm/m, luce densa e omogenea. **? Adesivo 3M, taglio 25 mm**
Installazione facile, larghezza 10 mm. **? 24V, intensità regolabile**
Cavo di avvio 15 cm incluso, IP20. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoStriscia LED 24VTensione24VPotenza20W/mChip LED240 SMD2835 al metroLuminosità2200 lm/mLarghezza10 mmTaglioOgni 25 mmAdesivo3M sul retroCavo di avvio15 cmIntensitàRegolabileProtezioneIP20 Vantaggi

- **240 LED/m:** alta densità, 2200 lm/m.
- **24V, 20W/m:** luminosità elevata.
- **Adesivo 3M:** installazione facile.
- **Taglio ogni 25 mm:** su misura.
- **Intensità regolabile:** cavo di avvio incluso.
- **IP20:** uso interno (profili consigliati).

Applicazioni consigliate ?**Illuminazione indiretta** — cornici e controsoffitti.?**Mobili e vetrine** — retroilluminazione.?**Negozi e uffici** — linee luminose.?**Profili in alluminio** — illuminazione lineare continua. Guida all'installazione 1**Misurare e tagliare**
Misura la lunghezza e taglia ogni 25 mm se necessario.2**Incollare la striscia**
Rimuovi la pellicola dell'adesivo 3M e incolla su una superficie pulita.3**Collegare a 24V**
Collega il cavo di avvio a un alimentatore 24V.4**Installare in un profilo**
Per una migliore dissipazione, installa in un profilo in alluminio. Domande frequenti **Qual è la densità di LED?**
240 LED SMD2835 al metro, per 2200 lm/m. **Dove si può tagliare?**
Ogni 25 mm. **Serve un profilo in alluminio?**
Consigliato, per una migliore dissipazione e una maggiore durata. ?

24V
20W/m?

240 LED/m
2200 lm/m?

Adesivo 3M
10 mm?

IP20
Regolabile

Galería de imágenes:


5M.


5M.
SMD 2835
240 LEDS/M

