Lampadina LED E27 15W chip OSRAM 180º 1800Lm

Códigos:

Riferimento: A60-15W-OSR



Ficha técnica:

Potenza (W): 15
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 6000K
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Base: E27
Efficacia luminosa (Lm/W): 150
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 120
Lumen (Lm): 1800
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 180º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø65x100mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: No flicker
Intervallo di temperatura: -10ºC ~ +45ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K, Bianco caldo 2700K

Descripción del producto:

Lampadina standard E27, driver senza sfarfallio Lampadina LED E27 A60 15W chip OSRAM 180º 1800 lm

La con chip OSRAM SMD2835 eroga (120 lm/W) con un angolo di 180º. Alluminio e PC opale, driver integrato senza sfarfallio, sostituisce le lampadine a incandescenza con l'80% di risparmio energetico. Dimensioni Ø65x100 mm.

? 15W? 1800 lm? 180º? E27

15W

Potenza1800 lm
Flusso luminoso180º
AngoloE27
Attacco

La **lampadina LED E27 da 15W** offre prestazioni luminose eccezionali con i suoi 1800 lumen, risparmiando energia grazie all'efficienza di 120 lm/W. Realizzata in alluminio e PC opale, offre durata e resistenza, con un angolo di 180º per una luce uniforme e ampia in tutte le direzioni.

Il **driver integrato senza sfarfallio** garantisce un'illuminazione stabile e senza tremolii. Dotata di un chip **OSRAM SMD2835** ad alte prestazioni, è un'ideale sostituzione delle lampadine a incandescenza convenzionali, con un risparmio energetico dell'80%. Con dimensioni di Ø65x100 mm e un attacco E27, si adatta facilmente a un'ampia varietà di apparecchi.

Perché scegliere questo prodotto? **? Chip OSRAM, 120 lm/W**

1800 lm efficienti, sostituisce l'incandescenza (-80%). **? Angolo 180º**

Luce uniforme e ampia in tutte le direzioni. **? Driver senza sfarfallio**

Alluminio e PC opale, attacco E27 standard. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoLampadina LED E27 A60Potenza15WFlusso luminoso1800 lmChip LEDOSRAM SMD2835Efficienza120 lm/WAngolo180ºMaterialeAlluminio e PC opaleAttaccoE27DriverIntegrato, senza sfarfallioDimensioniØ65x100 mmRisparmioFino all'80% Vantaggi

- **Chip OSRAM:** 1800 lm, 120 lm/W.
- **Angolo 180º:** luce ampia e uniforme.
- **Driver senza sfarfallio:** comfort visivo.
- **Attacco E27:** sostituzione diretta.
- **-80% energia:** vs incandescenza.
- **Alluminio e PC opale:** durevole.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione generale.?**Cucine e corridoi** — luce uniforme.?**Lampade e lampadari** — attacco E27.?**Negozi e uffici** — sostituzione incandescenza. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'intervento.2**Rimuovere la vecchia lampadina**
Rimuovi la lampadina da sostituire.3**Avvitare la lampadina E27**
Avvita la lampadina LED nel portalampada E27.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è l'angolo di illuminazione?**

180º, per una luce ampia e uniforme. **Quale attacco utilizza?**

Un attacco E27 standard. **Quanti lumen fornisce?**
1800 lumen a 15W (chip OSRAM). ?

15W
1800 lm?

180º
E27?

OSRAM
No sfarfallio?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Flicker
Free
Visual Comfort


www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs Included


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Índice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Índice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
OSRAM
LEDs Included
CRI >80


100MM
60MM