Schermo impermeabile vuoto per tubo LED IP65 da 120cm

Códigos:

Riferimento: IL-1112



Ficha técnica:

Base: G13
IP: IP65
IK: IK08
Dimensioni (mm): 1270x70x60mm
Materiale da costruzione: ABS
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Plafoniera stagna IP65 per tubi LED Plafoniera stagna IP65 vuota per un tubo LED da 120 cm

Una plafoniera stagna pronta ad accogliere un tubo LED da .
In ABS e policarbonato, con diffusore traslucido e collegamento a una estremità, protegge i tuoi tubi in ambienti umidi o polverosi.

? IP65? 120 cm? G13? ABS + PC

IP65
Protezione120 cm
Tubo1
N. di tubiG13

Collegamento

La **plafoniera stagna IP65** è un corpo vuoto predisposto per l'installazione di **un tubo LED da 120 cm**. Con un grado di protezione **IP65**, protegge efficacemente i tubi da polvere e getti d'acqua, risultando ideale per ambienti impegnativi.

Realizzata in **ABS e policarbonato**, con base grigia e un **diffusore traslucido** che lascia passare la luce senza perdita di intensità, presenta un design compatto di **1270 x 70 x 60 mm**. È fornita precablata, con ghiera G13 e collegamento a una estremità, e accetta qualsiasi dei nostri tubi LED da 120 cm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Protezione IP65**

Resiste a polvere e getti d'acqua. **? Precablata G13**

Installazione rapida con collegamento a una estremità. **? ABS e policarbonato**
Robusta e durevole, con diffusore traslucido senza perdita di luce. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera stagna per tubi LEDProtezioneIP65Numero di tubi1Lunghezza tubo compatibile120 cmCollegamentoGhiera g13, a una estremitàMaterialeABS e policarbonatoDiffusoreTraslucidoDimensioni1270 x 70 x 60 mmCablaggioPrecablata Vantaggi

- **Tenuta IP65:** adatta ad ambienti umidi e polverosi.
- **Per un tubo da 120 cm:** compatibile con tutti i nostri tubi LED.
- **Precablata G13:** installazione rapida a una estremità.
- **ABS e policarbonato:** robusta e durevole.
- **Diffusore traslucido:** luce senza perdita di intensità.

Applicazioni consigliate ?**Garage e officine** — illuminazione tecnica stagna.?**Magazzini e aree di stoccaggio** — ambienti polverosi.?**Parcheggi** — illuminazione robusta.?**Cucine industriali e locali umidi** — protezione IP65. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare la plafoniera**
Fissa il corpo a soffitto o parete con i supporti inclusi.3**Installare il tubo**
Inserisci il tubo LED da 120 cm e fissalo sulla ghiera G13.4**Collegare e chiudere**

Esegui il collegamento a una estremità, chiudi la plafoniera e riattiva la corrente. Domande frequenti **Quali tubi posso usare?**

Qualsiasi dei nostri tubi LED da 120 cm con collegamento a una estremità. **Qual è il grado di protezione?**

IP65: resistente a polvere e getti d'acqua. **È fornita cablata?**
Sì, è precablata con ghiera G13 e collegamento a una estremità. ?

IP65
Stagna?

G13
Precablata?

ABS + PC
Robusta?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

