Tubo LED T8 18W 120cm vetro 300º chip OSRAM 2340Lm

Códigos:

Riferimento: IL-TBGOSR18W



Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: 5700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Base: G13
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 2340
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 300º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.9
Dimensioni (mm): Ø26x1200mm
Materiale da costruzione: Vetro
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700K

Descripción del producto:

Tubo T8 vetro 300º OSRAM, 2 temperature Tubo LED T8 18W 120 cm vetro 300º chip OSRAM 2340 lm CCT

Il in vetro con chip OSRAM SMD2835 eroga con un ampio angolo di emissione di . Disponibile in bianco neutro 4000K e bianco freddo 5700K, alta efficienza e lunga durata.

? 18W? 2340 lm? 300º? CCT

18W
Potenza2340 lm
Flusso luminoso300º

Angolo120 cm
Lunghezza

Il **tubo LED T8 18W 120 cm in vetro** è dotato di chip LED **OSRAM SMD2835** ad alta efficienza. Progettato per prestazioni ottimali, offre un'uscita di 2340 lumen e un ampio angolo di emissione di 300º, per una luce diffusa e omogenea, ideale per ambienti residenziali e commerciali.

È disponibile in **bianco neutro 4000K e bianco freddo 5700K**, a scelta secondo l'atmosfera desiderata. La costruzione in vetro garantisce un'eccellente dispersione della luce, e il chip OSRAM assicura un'efficienza superiore e una lunga durata. È una soluzione affidabile per sostituire i tubi fluorescenti classici riducendo il consumo energetico.

Perché scegliere questo prodotto? **? Angolo 300º**
Vetro: luce diffusa e omogenea. **? Chip OSRAM SMD2835**
2340 lm, alta efficienza, lunga durata. **? 2 temperature**
Bianco neutro 4000K o bianco freddo 5700K. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in due temperature di colore selezionabili:

4000 K
Bianco neutro5700 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoTubo LED T8 in vetroPotenza18WLunghezza120 cmFlusso luminoso2340 lmChip LEDOSRAM SMD2835Angolo di emissione300ºMaterialeVetroTemperatura di colore4000K / 5700KFormatoT8 Vantaggi


- **Angolo 300º:** luce diffusa e omogenea.
- **Chip OSRAM SMD2835:** alta efficienza.
- **2340 lm a 18W:** illuminazione performante.
- **2 temperature:** 4000K o 5700K.
- **Vetro:** eccellente dispersione.
- **Formato T8:** sostituisce i fluorescenti.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione generale.?**Corridoi e ingressi** — luce omogenea 300º.?**Magazzini e officine** — sostituzione fluorescenti.?**Spazi residenziali** — illuminazione efficiente. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'intervento.2**Scegliere la temperatura**
Seleziona la versione 4000K o 5700K.3**Rimuovere il vecchio tubo**
Smonta il tubo fluorescente e lo starter se necessario.4**Installare il tubo LED**
Inserisci il tubo T8 e ripristina la corrente. Domande frequenti **Qual è l'angolo di emissione?**
300º, per una luce diffusa e omogenea (vetro). **Quali temperature sono disponibili?**
Bianco neutro 4000K e bianco freddo 5700K. **Quale chip utilizza?**
Un chip OSRAM SMD2835 ad alta efficienza. ?
18W
2340 lm?
300º
Vetro?
CCT
OSRAM?
120 cm
T8


Galería de imágenes:


High Lumens
OSRAM
LEDs
Included
POWER FACTOR +0.95
LED
STARTER
EMC



www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs
Included





OSRAM
LEDs
Included
SMD2835
300°


220-240V~ 50/60Hz
VVG + starter
starter

OR


VVG
220-240V~ 50/60Hz
starter




T8
Size:
20W-150Cm
18W-120Cm
8W-60Cm