

Faretto LED 40W a binario monofase CRI +92 100° 4400Lm Nero

Códigos:

Referencia: 4875



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 4400
CRI: +92
Colore: Nero
IP: IP20
Angolo luminoso: 100°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.92
Dimensioni (mm): 120x100mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Faretto LED da binario monofase 40W BRIDGELUX 100° Colore nero

Il faretto LED da binario monofase BRIDGELUX Chip da 40W è caratterizzato da un design che si abbina a qualsiasi stile e da ottime caratteristiche tecniche. La luce a binario a LED monofase è ideale per illuminare qualsiasi luogo che si desidera evidenziare, è perfetta anche per situazioni in spazi in cui si ricercano classe e distinzione nella propria rete di illuminazione. Inoltre, è disponibile con involucro bianco o nero e temperature di colore 3000K, 4000K e 6000K.

Il suo design è ideale per creare ambienti minimalisti mettendo in risalto gli spazi che devi mettere in risalto. La sua installazione è semplice, da posizionare su un binario monofase, ora la decorazione è nelle tue mani e nel modo più semplice.

Questo prodotto è stato realizzato per uso interno speciale, con grado di protezione IP20.

La luce a binario LED emette 4400 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) e consente di risparmiare fino al 90% sulla nostra bolletta elettrica. La luce della pista del LED ammette una tensione da 85V a 265V.

Utilizza per la luce a binario LED monofase da 40W

- vetrine
- Uffici
- Gallerie d'arte
- musei

Galería de imágenes:

