Faretto LED PRO 28W binario trifase ottica 36º-60º Driver VOSSLOH 3080Lm

Códigos:

Riferimento: VLT227-9040



Ficha técnica:

Potenza (W): 28
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 3080
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: Regolabile 36º a 60º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): Ø100x65x160mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: Vossloh
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Faretto professionale con zoom ottico 36-60º, CRI > 90 Faretto LED a binario trifase 28W BridgeLUX ottica regolabile 36º-60º driver VOSSLOH 3080 lm

Il con sorgente COB BridgeLUX eroga con un' .

Driver trifase VOSSLOH-SCHWABE, fattore di potenza 0,95, CRI > 90, per l'illuminazione commerciale.

? 28W? 3080 lm? 36-60º? CRI > 90

28W
Potenza3080 lm
Flusso luminoso36-60º
OtticaCRI > 90
Resa cromatica

Il **faretto LED a binario trifase**, per uso professionale e commerciale, offre una luminosità di 3080 lumen per un consumo di soli 28W. Include un **driver trifase di alta qualità VOSSLOH-SCHWABE** e un fattore di potenza elevato di 0,95, garanzia di affidabilità ed efficienza elettrica.

La sorgente luminosa **COB BridgeLUX** ad alta luminosità (28W) è abbinata a una **lente regolabile in modo continuo da 36º a 60º**, permettendo di adattare con precisione il fascio a ogni esigenza. Con un indice di resa cromatica **CRI > 90**, mostra colori vivaci e intensi, perfetto per l'illuminazione commerciale e la valorizzazione dei prodotti.

Perché scegliere questo prodotto? **? Zoom ottico 36-60º**
Lente regolabile in modo continuo, fascio adattabile. **? Driver VOSSLOH-SCHWABE**
Driver trifase, fattore di potenza 0,95. **? CRI > 90**
Colori vivaci e intensi, 3080 lm. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto LED a binario trifasePotenza28WFlusso luminoso3080 lmSorgente LEDCOB BridgeLUXOtticaRegolabile 36º a 60ºDriverVOSSLOH-SCHWABE (trifase)Fattore di potenza0,95CRI> 90UsoCommerciale e professionale Vantaggi


- **Zoom ottico 36-60º:** fascio regolabile in modo continuo.
- **Driver VOSSLOH-SCHWABE:** qualità professionale.
- **CRI > 90:** colori vivaci e intensi.
- **3080 lm a 28W:** alta efficienza.
- **PF 0,95:** qualità elettrica.
- **Binario trifase:** uso commerciale.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e vetrine** — valorizzazione dei prodotti.?**Showroom** — fascio adattabile.?**Gallerie e musei** — illuminazione ad alto CRI.?**Spazi commerciali** — illuminazione professionale. Guida all'installazione
1**Installare il binario trifase**
Fissa il binario trifase al soffitto.2**Inserire il faretto**
Aggancia il faretto sul binario trifase.3**Regolare l'ottica**
Regola la lente (36º a 60º) secondo l'esigenza.4**Orientare e collegare**
Orienta il fascio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può regolare l'angolo del fascio?**
Sì, l'ottica si regola in modo continuo da 36º a 60º. **Quale driver utilizza?**
Un driver trifase VOSSLOH-SCHWABE, fattore di potenza 0,95. **Qual è la resa cromatica?**
CRI > 90, per colori vivaci e intensi. ?

28W
3080 lm?
36-60º
CRI > 90?
VOSSLOH
PF 0,95?
Trifase
Commerciale


Galería de imágenes:





60°
55°
50°
36°
45°
Multi Angle


VOSSLOH SCHWABE
Angle change: 36° to 60°


16 CM
4,5 CM
8 CM
10 CM
6,5 CM


EN.
EN. Easy
EN. Smooth
IT. Facile
IT. Smooth
IT.


36°
45°
60°


bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
Chip 2240 DSC30
REAL COLOR SERIES
CRI >90


Color Expert:
CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Crómatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
REAL COLOR SERIES
CRI >90


Books