

Downlight LED PRO 24W 2880Lm CCT UGR19 chip OSRAM

Códigos:

Referencia: PL-PLR24WOSRCCT



Ficha técnica:

Potenza (W): 24

Voltaggio nominale (V): 220-240V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K LED: SMD2835

Marca di chip LED: OSRAM Efficacia luminosa (Lm/W): 120

Lumen (Lm): 2880

CRI: +85 Colore: Bianco IP: IP20

Angolo luminoso: 120° Frequenza (Hz): 50-60Hz

Forma: Circolare

Dimensioni (mm): Ø300x12mm Misura di taglio (mm.): Ø280mm Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 40.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED Slim Circolare 24W CCT Selezionabile - Chip OSRAM 2835 II Downlight LED Incassato con Chip OSRAM da 24W è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, perfetta per una vasta gamma di applicazioni, sia commerciali che residenziali. Con un angolo di apertura di 120º, questa lampada è ideale per illuminare qualsiasi spazio in modo uniforme e senza ombre.

Realizzato in **alluminio**, il **downlight LED** non solo garantisce una lunga durata, ma aggiunge anche un tocco moderno ed estetico a qualsiasi ambiente. Il suo design sottile e attraente lo rende un'ottima scelta per progetti di decorazione e illuminazione d'interni.

Caratteristiche Tecniche di Alta Qualità

Il downlight LED offre un alto indice di resa cromatica (CRI), assicurando che i colori appaiano vividi e fedeli alla realtà. Inoltre, incorpora un diffusore microprismatico che riduce l'abbagliamento e l'affaticamento visivo, con un grado UGR19, fornendo un'illuminazione confortevole e piacevole.

Il driver incluso permette di selezionare la temperatura di colore CCT tra 3000K (bianco caldo), 4000K (bianco naturale) e 6000K (bianco freddo), adattandosi a qualsiasi esigenza di illuminazione.



Installazione Facile e Accensione Istantanea

Questi **Downlight LED Slim** sono a accensione istantanea, permettendo di godere della loro illuminazione fin dal primo momento. Il design sottile permette una facile installazione su superfici poco profonde, integrandosi perfettamente in qualsiasi soffitto. Inoltre, sono dotati di linguette di fissaggio per un'installazione rapida e semplice.

Specifiche Tecniche

• Potenza: 24W

Chip LED: OSRAM SMD2835
Flusso Luminoso: 2880 lumen
Angolo di Apertura: 120°

• Temperatura di Colore CCT: 3000K / 4000K / 6000K

Indice di Resa Cromatica (CRI): >85
 Diffusore: Microprismatico UGR19

Materiale: Alluminio + PC
Dimensioni: Ø300x12mm
Dimensioni di Taglio: Ø280mm
Driver: Esterno, non dimmerabile
Grado di Protezione: IP20

• Garanzia: 5 anni

Usi del Downlight LED Slim Circolare 24W CCT Selezionabile - Chip OSRAM 2835

- Centri ricreativi: Illuminazione ideale per creare ambienti accoglienti e attraenti.
- Negozi: Mette in risalto i prodotti e migliora l'esperienza d'acquisto con un'illuminazione di alta qualità.
- Centri commerciali: Perfetto per corridoi e aree comuni, offrendo una luce uniforme e chiara.
- Hotel: Aggiunge un tocco di eleganza e comfort nelle aree comuni e nelle camere.
- Ristoranti: Crea un'atmosfera piacevole e accogliente per i clienti.
- Casa: Ideale per qualsiasi stanza della casa, dalla cucina al soggiorno.

Galería de imágenes:





