# Downlight LED PRO 25W CCT driver LIFUD UGR19 3000Lm IP44

## Códigos:

Referencia: IL-90806

## Ficha técnica:

Potenza (W): 25
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: EPISTAR
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 3000
CRI: +85
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø175x35mm
Misura di taglio (mm.): Ø155mm
Materiale: Alluminio + PC
Driver: LiFUD Flicker Free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

## Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)
Sistema di regolazione: Non dimmerabile (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

## Descripción del producto:

Downlight LED PRO da incasso circolare IP44 25W CCT Selezionabile Faretto downlight LED da incasso circolare di 25W di potenza, con chip LED EPISTAR SMD2835 ad alte prestazioni, con un flusso luminoso di 3000 lumen. Dispone di diffusore microprismatico con un grado UGR19, riducendo significativamente l'effetto di abbagliamento dei downlight tradizionali.

Il driver LIFUD include un selettore di temperatura di colore CCT, con cui in un unico dispositivo puoi selezionare la temperatura di colore tra 3000K / 4000K / 6000K.

Con un grado IP44 sul pannello, è perfetto per installazioni in bagni, cucine e zone umide, nonché in esterni coperti.

Dati tecnici del downlight LED da incasso IP44 circolare 25W

- **Dimensioni esterne:** Ø175mm
- **Taglio nel soffitto:** Ø155mm
- **Profondità:** 35mm
- **Consumo medio:** 25W

- **Sostituzione di:** 300W in apparecchi convenzionali / 72W in apparecchi a basso consumo
- **Risparmio energetico:** 90%
- **Include driver esterno:** con funzione di selettore di colore CCT
- **Temperature di colore del CCT:** 3000K / 4000K / 6000K
- **Connessione del driver:** diretta alla rete 230V
- **Grado di protezione del pannello:** IP44, adatto per zone umide. Non raccomandato per esterni.
- **Angolo luminoso:** 120º
- **Grado di abbagliamento basso:** UGR19
- **Indice di resa cromatica:** CRI>85

Benefici del Downlight LED da incasso circolare IP44 25W

- **Efficienza energetica:** Con un consumo di 25W, sostituisce apparecchi convenz

## Galería de imágenes: