Downlight LED PRO 25W CCT driver LIFUD UGR19 3000Lm IP44

Códigos:

Riferimento: IL-90806



Ficha técnica:

Potenza (W): 25
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: EPISTAR
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 3000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø175x35mm
Misura di taglio (mm.): Ø155mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: LiFUD Flicker Free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)
Sistema di regolazione: Non dimmerabile (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Descripción del producto:

Downlight CCT, diffusore microprismatico UGR19, driver incluso Downlight LED PRO 25W CCT 3000 lm UGR19 chip EPISTAR IP44

Il con chip EPISTAR eroga (120º) con un diffusore microprismatico che riduce l'abbagliamento. CCT selezionabile 3000/4000/6000K tramite il driver incluso, IP44.

? 25W? 3000 lm? UGR 19? CCT

25W

Potenza3000 lm
Flusso luminosoUGR 19
AbbagliamentoIP44
Protezione

Il **downlight LED PRO da incasso 25W**, dotato di un chip EPISTAR ad alte prestazioni, è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. Con un angolo del fascio di 120º, illumina uniformemente qualsiasi spazio, senza ombre, e offre 3000 lumen. Realizzato in alluminio, il design sottile e curato aggiunge un tocco moderno.

Il **diffusore microprismatico (UGR 19)** riduce significativamente l'abbagliamento e l'affaticamento visivo, per un'illuminazione confortevole. Il **driver incluso** integra un selettore CCT per scegliere la temperatura di colore (3000K / 4000K / 6000K) in un solo apparecchio. Protezione IP44, perfetto per bagni, cucine e zone umide oltre agli esterni coperti. Offre un'alta resa cromatica ed è una sostituzione efficiente degli apparecchi convenzionali.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 19 microprismatico**
Riduce l'abbagliamento, illuminazione confortevole. **? CCT selezionabile**
3000K, 4000K o 6000K tramite il driver incluso. **? Chip EPISTAR, IP44**
3000 lm, 120º, alluminio, design sottile. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED PRO da incassoPotenza25WFlusso luminoso3000 lmChip LEDEPISTARAngolo luminoso120ºDiffusoreMicroprismatico (UGR 19)Temperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000K (driver incluso)MaterialeAlluminioProtezioneIP44Dimensioni esterneØ175 mmForo a soffittoØ155 mmProfondità35 mm Vantaggi

- **UGR 19:** diffusore microprismatico.
- **CCT selezionabile:** 3000/4000/6000K.
- **3000 lm a 25W:** illuminazione uniforme.
- **Chip EPISTAR:** alte prestazioni.
- **Driver incluso:** selettore CCT.
- **IP44:** zone umide ed esterni coperti.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione confortevole UGR19.?**Hotel e ristoranti** — atmosfera regolabile.?**Bagni e cucine** — zone umide (IP44).?**Case** — controsoffitti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K).3**Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø155 mm e collega il driver.4**Incassare e verificare**
Inserisci il downlight e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, CCT selezionabile 3000K, 4000K o 6000K tramite il driver incluso. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, il diffusore microprismatico offre un UGR 19. **È adatto alle zone umide?**
Sì, il grado IP44 è adatto a bagni, cucine ed esterni coperti. ?


25W
3000 lm?
UGR19
CCT?
3000-6000K
EPISTAR?
IP44
Driver incl.

Galería de imágenes:






UGR<19


Complete with 1000mA driver.
Dimensions
170mm
35mm
Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K
85
CRI
163mm
55mm


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica