Downlight LED PRO IP44 15W 1800Lm CCT driver LIFUD UGR19

Códigos:

Riferimento: IL-90805



Ficha técnica:

Potenza (W): 15
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: EPISTAR
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 1800
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø145x35mm
Misura di taglio (mm.): Ø135mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: LIFUD flicker-free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED rotondo CCT, diffusore opale UGR19 Downlight LED rotondo 15W CCT 1800 lm UGR19 chip EPISTAR IP44

Il con chip EPISTAR eroga
(120º), con un diffusore opale che riduce l'abbagliamento.
Temperatura CCT selezionabile tramite il driver incluso, IP44.

? 15W? 1800 lm? UGR 19? CCT

15W
Potenza1800 lm

Flusso luminosoUGR 19
AbbagliamentoIP44
Protezione

Il **downlight led da incasso rotondo 15W**, dotato di un chip EPISTAR ad alte prestazioni, è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. Con un angolo di 120º, illumina uniformemente qualsiasi spazio, senza ombre, e fornisce 1800 lumen. Realizzato in alluminio, il design sottile e curato aggiunge un tocco moderno.

Il **diffusore opale** (UGR 19) riduce significativamente l'abbagliamento e l'affaticamento visivo, per un'illuminazione confortevole. La **temperatura di colore è selezionabile** grazie al driver incluso, permettendo di adattare l'atmosfera a ogni stanza in un solo apparecchio. Protezione IP44, ideale per bagni, cucine e zone umide oltre agli esterni coperti.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 19, diffusore opale**
Riduce l'abbagliamento, illuminazione confortevole. **? CCT selezionabile**
Adatta la temperatura a ogni stanza (driver incluso). **? Chip EPISTAR, IP44**
1800 lm, 120º, alluminio. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED da incasso rotondoPotenza15WFlusso luminoso1800 lmChip LEDEPISTARAngolo luminoso120ºDiffusoreOpale (UGR 19)MaterialeAlluminioProtezioneIP44Dimensioni esterneØ145x35 mmForo a soffittoØ135 mmProfondità35 mmDriverIncluso Vantaggi

- **UGR 19:** diffusore opale.
- **CCT selezionabile:** temperatura a scelta.
- **1800 lm a 15W:** illuminazione uniforme.
- **Chip EPISTAR:** alte prestazioni.
- **Driver incluso:** selettore CCT.
- **IP44:** zone umide ed esterni coperti.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione confortevole.?**Hotel e ristoranti** — atmosfera regolabile.?**Bagni e cucine** — zone umide.?**Case** — controsoffitti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT sul driver.3**Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø135 mm e collega il driver.4**Incassare e verificare**
Inserisci l'apparecchio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, la CCT è selezionabile tramite il driver incluso. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, il diffusore opale offre un UGR 19. **Quale foro è necessario?**
Ø135 mm. ?

15W
1800 lm?

UGR19
CCT?

Selezionabile
EPISTAR?

IP44
Driver incl.

Galería de imágenes:






UGR<19


Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K


Dimensions
145mm
35mm


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI >85