Downlight LED PRO quadrato 10W CCT driver LIFUD UGR19 1300Lm IP44

Códigos:

Riferimento: IL-90808



Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: EPISTAR
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 1300
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Quadrato
Dimensioni (mm): 95x95x35mm
Misura di taglio (mm.): 88x88mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: LIFUD flicker-free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto LED da incasso quadrato CCT, diffusore opale UGR19 Faretto LED da incasso quadrato 10W CCT 1300 lm UGR19 chip EPISTAR IP44

Il con chip EPISTAR eroga (120º), con un diffusore opale che riduce l'abbagliamento. Temperatura CCT selezionabile tramite il driver incluso, IP44.

? 10W? 1300 lm? UGR 19? CCT

10W
Potenza1300 lm
Flusso luminosoUGR 19
AbbagliamentoIP44
Protezione

Il **faretto led da incasso da incasso quadrato 10W**, dotato di un chip EPISTAR ad alte prestazioni, è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. Con un angolo di 120º, illumina uniformemente qualsiasi spazio, senza ombre, e fornisce 1300 lumen. Realizzato in alluminio, il design sottile e curato aggiunge un tocco moderno.

Il **diffusore opale** (UGR 19) riduce significativamente l'abbagliamento e l'affaticamento visivo, per un'illuminazione confortevole. La **temperatura di colore è selezionabile** grazie al driver incluso, permettendo di adattare l'atmosfera a ogni stanza in un solo apparecchio. Protezione IP44, ideale per bagni, cucine e zone umide oltre agli esterni coperti.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 19, diffusore opale**
Riduce l'abbagliamento, illuminazione confortevole. **? CCT selezionabile**
Adatta la temperatura a ogni stanza (driver incluso). **? Chip EPISTAR, IP44**
1300 lm, 120º, alluminio. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto LED da incasso da incasso quadratoPotenza10WFlusso luminoso1300 lmChip LEDEPISTARAngolo luminoso120ºDiffusoreOpale (UGR 19)MaterialeAlluminioProtezioneIP44DriverIncluso Vantaggi

- **UGR 19:** diffusore opale.
- **CCT selezionabile:** temperatura a scelta.
- **1300 lm a 10W:** illuminazione uniforme.
- **Chip EPISTAR:** alte prestazioni.
- **Driver incluso:** selettore CCT.
- **IP44:** zone umide ed esterni coperti.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione confortevole.?**Hotel e ristoranti** — atmosfera regolabile.?**Bagni e cucine** — zone umide.?**Case** — controsoffitti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT sul driver.3**Collegare**
Collega il driver incluso alla rete.4**Incassare e verificare**
Inserisci l'apparecchio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, la CCT è selezionabile tramite il driver incluso. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, il diffusore opale offre un UGR 19. **È adatto all'esterno?**
Sì, in esterni coperti (IP44/IP54/IP65). ?

10W
1300 lm?
UGR19
CCT?
Selezionabile
EPISTAR?
IP44
Driver incl.

Galería de imágenes:









