

## Faretto da incasso LED 40W CCT Selezionabile per soffitti alti IP65 5000Lm

### Códigos:

Referencia: 90722



### Ficha técnica:

Potenza (W): 40  
Vtaggio nominale (V): 175-260V  
Temperatura di colore CCT: Seleccionable  
3000K-4000K-6000K  
LED: COB  
Marca di chip LED: BRIDGELUX  
Efficacia luminosa (Lm/W): 125  
Lumen (Lm): 5000  
CRI: +85  
Colore: Bianco  
IP: IP65  
Angolo luminoso: 120°  
Frequenza (Hz): 50-60Hz  
Fattore di potenza: 0.95  
Dimensioni (mm): Ø165x115mm  
Misura di taglio (mm.): Ø145mm  
Materiale: Alluminio + PC  
Driver: Philips CertaDrive  
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C  
Classe Energia 2021: A+  
Classe Energia 2023: F  
Vita stimata di diodo: 40.000h  
Certificazione: CE - RoHS  
Garanzia: 3 años

### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

### Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso ad Alta Potenza 40W per Soffitti Alti Il **Faretto LED da incasso** ad alta potenza, con **40W** e un **flusso luminoso di 5000 lumen**, è progettato appositamente per fornire un'illuminazione efficiente e di alta qualità in soffitti alti. Il suo design robusto ed efficiente lo rende la scelta ideale per grandi spazi che richiedono un'illuminazione potente. Driver Esterno Philips CertaDrive e Selettore CCT Integrato

Questo downlight include un **driver esterno Philips CertaDrive** di alta qualità, che garantisce un funzionamento senza sfarfallio e senza rumore, offrendo un'esperienza di illuminazione stabile e confortevole. Inoltre, il downlight è dotato di un **selettore CCT** integrato, che consente di scegliere tra tre temperature di colore: **bianco caldo 3000K**, **bianco neutro 4000K** e **bianco freddo 6000K**, adattandosi alle esigenze specifiche dell'ambiente semplicemente regolando il selettore.

Design Antiabbagliamento con UGR13 e Protezione IP65

Grazie al suo **riflettore nero** e alla posizione ottimizzata della fonte luminosa, questo faretto downlight offre un basso abbagliamento con un indice **UGR13**, ideale per garantire il comfort visivo in qualsiasi spazio. La sua ottica luminosa di 120° assicura una distribuzione uniforme della luce, coprendo facilmente ampie aree.

Inoltre, la parte frontale della lampada è progettata secondo lo standard **IP65**, che la rende resistente alla polvere e all'acqua, adatta per l'uso in ambienti umidi come **cucine, bagni, lavanderie ed esterni coperti**.

Specifiche Tecniche del Faretto LED da Incasso 40W

- **Potenza:** 40W
- **Flusso Luminoso:** 5000 lumen
- **Selettore CCT:** 3000K / 4000K / 6000K
- **Indice UGR:** 13
- **Angolo Luminoso:** 120°
- **Materiale:** Alluminio laccato bianco e riflettore nero
- **Grado di Protezione:** IP65 nella parte frontale
- **Dimensioni:** Ø165mm / Profondità 115mm
- **Foro nel Soffitto:** Ø145mm
- **Driver Esterno:** Philips CertaDrive incluso

Applicazioni Consigliate

Il **Faretto LED da incasso ad alta potenza** è perfetto per l'installazione in soffitti alti di una varietà di ambienti, come:

- **Cucine:** Fornisce un'illuminazione chiara e brillante per le aree di lavoro.
- **Bagni:** Ideale per ambienti umidi grazie alla protezione IP65.
- **Lavanderie:** Resiste a condizioni umide mantenendo prestazioni ottimali.
- **Esterni Coperti:** Perfetto per terrazze e aree all'aperto protette.
- **Grandi Spazi Commerciali:** Illumina efficacemente soffitti alti in negozi, saloni e aree pubbliche.

Galería de imágenes:



