

# Faretto da incasso LED 40W CCT Selezionabile per soffitti alti IP65 5000Lm

### Códigos:

Referencia: 90722



#### Ficha técnica:

Potenza (W): 40

Voltaggio nominale (V): 175-260V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K

LED: COB

Marca di chip LED: BRIDGELUX Efficacia luminosa (Lm/W): 125

Lumen (Lm): 5000

CRI: +85 Colore: Bianco IP: IP65

Angolo luminoso: 120° Frequenza (Hz): 50-60Hz Fattore di potenza: 0.95 Dimensioni (mm): Ø165x115mm Misura di taglio (mm.): Ø145mm Materiale: Alluminio + PC Driver: Philips CertaDrive

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 40.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

## Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

## Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso ad Alta Potenza 40W per Soffitti Alti II **Faretto LED da incasso** ad alta potenza, con **40W** e un **flusso luminoso di 5000 lumen**, è progettato appositamente per fornire un'illuminazione efficiente e di alta qualità in soffitti alti. Il suo design robusto ed efficiente lo rende la scelta ideale per grandi spazi che richiedono un'illuminazione potente. Driver Esterno Philips CertaDrive e Selettore CCT Integrato

Questo downlight include un **driver esterno Philips CertaDrive** di alta qualità, che garantisce un funzionamento senza sfarfallio e senza rumore, offrendo un'esperienza di illuminazione stabile e confortevole. Inoltre, il downlight è dotato di un **selettore CCT** integrato, che consente di scegliere tra tre temperature di colore: **bianco caldo 3000K**, **bianco neutro 4000K** e **bianco freddo 6000K**, adattandosi alle esigenze specifiche dell'ambiente semplicemente regolando il selettore.

Design Antiabbagliamento con UGR13 e Protezione IP65

Grazie al suo **riflettore nero** e alla posizione ottimizzata della fonte luminosa, questo faretto downlight offre un basso abbagliamento con un indice **UGR13**, ideale per garantire il comfort visivo in qualsiasi spazio. La sua ottica luminosa di 120º assicura una distribuzione uniforme della luce, coprendo facilmente ampie aree.



Inoltre, la parte frontale della lampada è progettata secondo lo standard **IP65**, che la rende resistente alla polvere e all'acqua, adatta per l'uso in ambienti umidi come **cucine**, **bagni**, **lavanderie ed esterni coperti**.

Specifiche Tecniche del Faretto LED da Incasso 40W

• Potenza: 40W

• Flusso Luminoso: 5000 lumen

• Selettore CCT: 3000K / 4000K / 6000K

• Indice UGR: 13

• Angolo Luminoso: 120°

Materiale: Alluminio laccato bianco e riflettore nero
Grado di Protezione: IP65 nella parte frontale
Dimensioni: Ø165mm / Profondità 115mm

• Foro nel Soffitto: Ø145mm

• Driver Esterno: Philips CertaDrive incluso

#### Applicazioni Consigliate

Il Faretto LED da incasso ad alta potenza è perfetto per l'installazione in soffitti alti di una varietà di ambienti, come:

- Cucine: Fornisce un'illuminazione chiara e brillante per le aree di lavoro.
- Bagni: Ideale per ambienti umidi grazie alla protezione IP65.
- Lavanderie: Resiste a condizioni umide mantenendo prestazioni ottimali.
- Esterni Coperti: Perfetto per terrazze e aree all'aperto protette.
- Grandi Spazi Commerciali: Illumina efficacemente soffitti alti in negozi, saloni e aree pubbliche.

#### Galería de imágenes:











