

Faretto da incasso LED V2.0 quadrato 5 a 12W CCT Selezionabile UGR11 1200Lm

Códigos:

Referencia: 90610



Ficha técnica:

Potenza (W): 5 Potenza (W): 8 Potenza (W): 12

Voltaggio nominale (V): 85-265V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K

LED: COB

Marca di chip LED: BRIDGELUX Efficacia luminosa (Lm/W): 100

Lumen (Lm): 1200

CRI: +92 Colore: Bianco IP: IP20

Angolo luminoso: 120° Frequenza (Hz): 50-60Hz Dimensioni (mm): 84x84x66mm Misura di taglio (mm.): Ø75mm Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 35.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso V2.0 Multifunzione Quadrato CCT 5 a 12W Bianco II **Faretto LED da Incasso V2.0** quadrato è una soluzione di illuminazione multifunzionale che si adatta a una vasta gamma di esigenze grazie alle sue molteplici combinazioni di potenza e temperatura di colore.

Realizzato in alluminio e laccato in bianco, questo downlight permette la selezione di:

- Potenza: Selezionabile tra 5W, 8W, e 12W
- Temperature di colore: Selezionabile tra 3000K, 4000K, e 6000K

Questa flessibilità lo rende l'opzione ideale sia per uso domestico che professionale, permettendo di regolare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche di ogni progetto.

Illuminazione ad Alte Prestazioni

Dotato di un chip LED Bridgelux ad alta luminosità, questo downlight LED offre un flusso luminoso fino a 1200 lumen



lavorando a 12W. La sua **ottica di 40º** è stata appositamente progettata per fornire un'illuminazione precisa e focalizzata, mentre la **griglia a nido d'ape** riduce significativamente l'abbagliamento, con un UGR11, rendendolo perfetto per progetti di decorazione e architettura.

Riproduzione Cromatica Superiore

Con un **indice di riproduzione cromatica CRI+92**, questo downlight LED garantisce una riproduzione dei colori con un'intensità e una fedeltà eccezionali. Questo è particolarmente utile negli ambienti commerciali, dove è fondamentale esaltare il colore dei prodotti per attirare l'attenzione dei clienti.

Specifiche Tecniche del Faretto LED Multifunzione

- Potenza: Selezionabile tra 5W, 8W, e 12W
 Flusso luminoso: Fino a 1200 lumen a 12W
- Temperatura di colore: Selezionabile tra 3000K, 4000K, e 6000K
- Ottica: 40° con griglia a nido d'ape
- UGR: 11
- Indice di riproduzione cromatica (CRI): +92
- Materiale: Alluminio laccato in bianco
- Dimensioni: 84x84x66mm
 Foro nel soffitto: Ø75mm

Applicazioni Consigliate

- Progetti di decorazione e architettura: Illuminazione focalizzata con basso abbagliamento per evidenziare elementi architettonici.
- Commercio e negozi: Riproduzione cromatica superiore per esaltare i colori dei prodotti.
- Case: Regola la potenza e la temperatura di colore in base alle esigenze di ogni spazio.
- Uffici: Fornisce un ambiente di lavoro confortevole e visivamente attraente.

Galería de imágenes:























