

## Faretto LED da incasso 5W-8W-12W Quadrato bianco CCT UGR11 1200Lm

### Códigos:

Referencia: 90606



### Ficha técnica:

Potenza (W): 8  
Potenza (W): 12  
Potenza (W): 5  
Vollaggio nominale (V): 85-265V  
Temperatura di colore CCT: Seleccionable  
3000K-4000K-6000K  
LED: COB  
Marca di chip LED: BRIDGELUX  
Efficacia luminosa (Lm/W): 100  
Lumen (Lm): 1200  
CRI: +92  
Colore: Bianco  
IP: IP20  
Angolo luminoso: 40°  
Frequenza (Hz): 50-60Hz  
Dimensioni (mm): 90x84x66mm  
Materiale: Alluminio + PC  
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C  
Classe Energia 2021: A+  
Classe Energia 2023: F  
Vita stimata di diodo: 35.000h  
Certificazione: CE - RoHS  
Garanzia: 3 años

### Variantes disponibles:

### Descripción del producto:

Downlight LED ad alte prestazioni, multifunzione versatile in quanto comprende fino a 12 combinazioni tra potenza e temperatura colore. Realizzato in alluminio e laccato bianco, il downlight LED da incasso quadrato consente di selezionare:

Potenze: selezionabili tra 5W - 8W - 12W

Temperature colore CCT: 3000K - 4000K - 6000K


Include un chip LED Bridgelux ad alta luminosità, con un flusso luminoso fino a 1200Lm funzionante a 12W. Grazie alla sua ottica a 40° appositamente progettata e alla griglia a nido d'ape, offre un grado di abbagliamento molto basso UGR11, perfetto per progetti di decorazione e architettura, sia per uso domestico che professionale.

Il suo grado di CRI+92 consente una riproduzione dei colori intensa e fedele alla realtà, perfetta per esaltare il colore dei prodotti quando utilizzata nei negozi.

Dimensioni: 90x84x66mm

Taglio soffitto: Ø75mm

Galería de imágenes:



9 options in 1 product:

Power Selector:  
8W -5W -12W

Color Temperature Selector  
3000K-4000K-6000K

**EXTRONIC**

**bridgelux**  
CHIP INSIDE  
Bridging Light and Life™



CRI >70  
Ra

Chromatic Reproduction Index  
Farbwiedergabeindex  
Índice de Reproducción Cromática  
Rendu des Couleurs  
Índice de rendu des couleurs  
Índice di resa cromatica

