Faretto da incasso LED 18W CCT Selezionabile chip OSRAM UGR17 IP54 1980Lm

Códigos:

Riferimento: 90541



Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 1980
Colore: Bianco
IP: IP54
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø132x60mm
Misura di taglio (mm.): Ø120mm
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto LED da incasso rotondo CCT, diffusore microprismatico UGR17 Faretto LED da incasso rotondo 18W CCT 1980 lm UGR17 chip OSRAM IP54

Il con chip OSRAM eroga (120º), con un diffusore microprismatico che riduce l'abbagliamento. Temperatura CCT selezionabile tramite il driver incluso, IP54.

? 18W? 1980 lm? UGR 17? CCT

18W
Potenza1980 lm
Flusso luminosoUGR 17
AbbagliamentoIP54
Protezione

Il **faretto led da incasso da incasso rotondo 18W**, dotato di un chip OSRAM ad alte prestazioni, è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. Con un angolo di 120º, illumina uniformemente qualsiasi spazio, senza ombre, e fornisce 1980 lumen. Realizzato in alluminio, il design sottile e curato aggiunge un tocco moderno.

Il **diffusore microprismatico** (UGR 17) riduce significativamente l'abbagliamento e l'affaticamento visivo, per un'illuminazione confortevole. La **temperatura di colore è selezionabile** grazie al driver incluso, permettendo di adattare l'atmosfera a ogni stanza in un solo apparecchio. Protezione IP54, adatto ad ambienti polverosi o umidi.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 17, diffusore microprismatico**
Riduce l'abbagliamento, illuminazione confortevole. **? CCT selezionabile**
Adatta la temperatura a ogni stanza (driver incluso). **? Chip OSRAM, IP54**
1980 lm, 120º, alluminio. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto LED da incasso da incasso rotondoPotenza18WFlusso luminoso1980 lmChip LEDOSRAMAngolo luminoso120ºDiffusoreMicroprismatico (UGR 17)MaterialeAlluminioProtezioneIP54Dimensioni esterneØ132x60 mmForo a soffittoØ120 mmProfondità60 mmDriverIncluso Vantaggi

- **UGR 17:** diffusore microprismatico.
- **CCT selezionabile:** temperatura a scelta.
- **1980 lm a 18W:** illuminazione uniforme.
- **Chip OSRAM:** alte prestazioni.
- **Driver incluso:** selettore CCT.
- **IP54:** ambienti polverosi/umidi.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione confortevole.?**Hotel e ristoranti** — atmosfera regolabile.?**Bagni e cucine** — zone umide.?**Case** — controsoffitti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT sul driver.3**Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø120 mm e collega il driver.4**Incassare e verificare**
Inserisci l'apparecchio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, la CCT è selezionabile tramite il driver incluso. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, il diffusore microprismatico offre un UGR 17. **Quale foro è necessario?**
Ø120 mm. ?

18W
1980 lm?
UGR17
CCT?
Selezionabile
OSRAM?
IP54
Driver incl.

Galería de imágenes:

















