

Faretto da incasso LED 18W CCT Selezionabile chip OSRAM UGR17 IP54 1980Lm

Códigos:

Referencia: 90541



Ficha técnica:

Potenza (W): 18

Voltaggio nominale (V): 85-265V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K LED: SMD2835

Marca di chip LED: OSRAM Efficacia luminosa (Lm/W): 110

Lumen (Lm): 1980

CRI: +82 Colore: Bianco IP: IP54

Angolo luminoso: 120° Frequenza (Hz): 50-60Hz Dimensioni (mm): Ø132x60mm Misura di taglio (mm.): Ø120mm

Intervallo di temperatura: -20° C ~ $+55^{\circ}$ C Classe Energia 2021: A+

Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 30.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto downlight LED 18W CCT chip OSRAM IP54 Faretto downlight LED circolare da incasso di colore bianco, con eccellenti prestazioni, con un consumo ridotto di 18W e un flusso luminoso di 1980 lumen.

Realizzato in alluminio e PC, il **faretto downlight LED** incorpora un **chip LED OSRAM** SMD2835 ad alta luminosità, e un driver esterno con funzione di **selettore della temperatura di colore CCT** tra 3000K / 4000K / 6000K in un unico dispositivo.

Il faretto downlight LED ha un elevato indice di resa cromatica CRI+82, che mostra colori vividi e intensi, fedeli alla

Con un **grado di protezione IP54** sul pannello, è adatto per installazioni in ambienti umidi come bagni, cucine o lavanderie.

Dimensioni: Ø132x60mm
Foro: Ø120mm



3 anni di garanzia

Diametro di taglio ridotto

Il faretto downlight da incasso 18W CCT è una lampada di piccole dimensioni, che si adatta a fori di Ø120mm, rendendo la sostituzione facile e veloce.

Selezione del colore CCT

Incorporando il sistema di **selezione della temperatura di colore CCT**, consente, con un unico dispositivo, di selezionare il colore tra caldo 3000K, neutro 4000K e freddo 6000K, semplicemente posizionando il selettore del driver nella posizione desiderata.

Antiabbagliamento UGR17

L'indice di abbagliamento **UGR17** offre un elevato comfort visivo, evitando fastidiosi abbagliamenti e generando un'illuminazione intensa e piacevole alla vista.

Riproduzione fedele dei colori CRI+82

Un elevato indice di resa cromatica >82 consente di riprodurre i colori fedelmente alla realtà, ed è perfetto per esaltare tonalità vivaci e intense.

Grado di protezione IP54

Il **grado di protezione IP54** consente l'installazione del faretto incassato in ambienti umidi, bagni, cucine, lavanderie e aree esterne coperte.

Galería de imágenes:













