

Downlight LED da incasso 16W 1600Lm CCT selezionabile UGR19 OSRAM chip

Códigos:

Referencia: IL-90843



Ficha técnica:

Potenza (W): 16
Vtaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 1600
CRI: +85
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø168x18mm
Misura di taglio (mm.): Ø156mm
Materiale: Alluminio + PC
Driver: No flicker
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED Circolare da Incasso 16W - Chip OSRAM SMD2835 Il **Downlight LED Circolare da Incasso** da 16W è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e moderna. Realizzato in alluminio e policarbonato di alta qualità, e laccato in bianco, questo pannello LED si distingue per il suo design piatto ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi spazio.

Dotato di un **chip LED OSRAM SMD2835**, il pannello offre un flusso luminoso di 1600 lumen, garantendo un'illuminazione chiara e uniforme. Inoltre, il suo **diffusore microprismatico** riduce l'abbagliamento a un livello UGR19, offrendo un ambiente visivamente confortevole.

Funzione di Selezione CCT

Una delle caratteristiche distintive di questo pannello LED è la sua **funzione di selezione CCT**, che permette di scegliere tra tre diverse temperature di colore: bianco caldo 3000K, bianco neutro 4000K e bianco freddo 6000K. Questa flessibilità consente alla lampada di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione, semplicemente posizionando il selettore sulla temperatura di colore desiderata.

Specifiche Tecniche

- **Potenza:** 16W
- **Flusso Luminoso:** 1600 lumen
- **Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Materiale:** Alluminio e policarbonato
- **Colore:** Laccato bianco
- **Dimensioni:** Ø168x18mm
- **Dimensioni di Taglio:** Ø156mm
- **Diffusore:** Microprismatico UGR19
- **Temperatura di Colore:** Selezionabile tra 3000K / 4000K / 6000K
- **Driver:** Esterno incluso

Applicazioni del Pannello Downlight LED Circolare da Incasso

Questo **Pannello Downlight LED** è perfetto per una varietà di applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali:

- **Case:** Ideale per soggiorni, sale da pranzo, cucine e corridoi.
- **Uffici:** Fornisce un'illuminazione chiara e senza abbagliamenti negli spazi di lavoro.
- **Negozi:** Esalta i prodotti e gli spazi con una luce potente e omogenea.
- **Centri Commerciali:** Crea un'atmosfera piacevole e ben illuminata nelle aree comuni.
- **Hotel e Ristoranti:** Offre un'illuminazione accogliente ed elegante per migliorare l'esperienza del cliente.

Galería de imágenes:





Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K

