Downlight LED da incasso 16W 1600Lm CCT selezionabile UGR19 OSRAM chip

Códigos:

Riferimento: IL-90843



Ficha técnica:

Potenza (W): 16
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 1600
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø168x18mm
Misura di taglio (mm.): Ø156mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: No flicker
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED rotondo CCT, diffusore opale UGR19 Downlight LED rotondo 16W CCT 1600 lm UGR19 chip OSRAM IP20

Il con chip OSRAM eroga
(120º), con un diffusore opale che riduce l'abbagliamento.
Temperatura CCT selezionabile tramite il driver incluso, IP20.

? 16W? 1600 lm? UGR 19? CCT

16W
Potenza1600 lm
Flusso luminosoUGR 19
AbbagliamentoIP20
Protezione

Il **downlight led da incasso rotondo 16W**, dotato di un chip OSRAM ad alte prestazioni, è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. Con un angolo di 120º, illumina uniformemente qualsiasi spazio, senza ombre, e fornisce 1600 lumen. Realizzato in alluminio, il design sottile e curato aggiunge un tocco moderno.

Il **diffusore opale** (UGR 19) riduce significativamente l'abbagliamento e l'affaticamento visivo, per un'illuminazione confortevole. La **temperatura di colore è selezionabile** grazie al driver incluso, permettendo di adattare l'atmosfera a ogni stanza in un solo apparecchio.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 19, diffusore opale**
Riduce l'abbagliamento, illuminazione confortevole. **? CCT selezionabile**
Adatta la temperatura a ogni stanza (driver incluso). **? Chip OSRAM, IP20**
1600 lm, 120º, alluminio. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED da incasso rotondoPotenza16WFlusso luminoso1600 lmChip LEDOSRAMAngolo luminoso120ºDiffusoreOpale (UGR 19)MaterialeAlluminioProtezioneIP20Dimensioni esterneØ168x18 mmForo a soffittoØ156 mmProfondità18 mmDriverIncluso Vantaggi

- **UGR 19:** diffusore opale.
- **CCT selezionabile:** temperatura a scelta.
- **1600 lm a 16W:** illuminazione uniforme.
- **Chip OSRAM:** alte prestazioni.
- **Driver incluso:** selettore CCT.
- **IP20:** uso interno.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione confortevole.?**Hotel e ristoranti** — atmosfera regolabile.?**Ingressi e corridoi** — illuminazione generale.?**Case** — controsoffitti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT sul driver.3**Preparare il foro**
Realizza un foro di Ø156 mm e collega il driver.4**Incassare e verificare**
Inserisci l'apparecchio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, la CCT è selezionabile tramite il driver incluso. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, il diffusore opale offre un UGR 19. **Quale foro è necessario?**
Ø156 mm. ?

16W
1600 lm?

UGR19
CCT?

Selezionabile
OSRAM?

IP20
Driver incl.

Galería de imágenes:





UGR<19








Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K
Dimensions
168mm
18mm


3 COLOR INSIDE
3000
4000
6000
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
OSRAM


CRI<70
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI >85