

# Downlight LED da incasso 16W 1600Lm CCT selezionabile UGR19 OSRAM chip

#### Códigos:

Referencia: IL-90843



#### Ficha técnica:

Potenza (W): 16

Voltaggio nominale (V): 220-240V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K LED: SMD2835

Marca di chip LED: OSRAM Efficacia luminosa (Lm/W): 100

Lumen (Lm): 1600

CRI: +85 Colore: Bianco IP: IP20

Angolo luminoso: 120º Frequenza (Hz): 50-60Hz

Forma: Circolare

Dimensioni (mm): Ø168x18mm Misura di taglio (mm.): Ø156mm Materiale: Alluminio + PC

Driver: No flicker

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 40.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

## Descripción del producto:

Downlight LED Circolare da Incasso 16W - Chip OSRAM SMD2835 II **Downlight LED Circolare da Incasso** da 16W è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e moderna. Realizzato in alluminio e policarbonato di alta qualità, e laccato in bianco, questo pannello LED si distingue per il suo design piatto ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi spazio.

Dotato di un **chip LED OSRAM SMD2835**, il pannello offre un flusso luminoso di 1600 lumen, garantendo un'illuminazione chiara e uniforme. Inoltre, il suo **diffusore microprismatico** riduce l'abbagliamento a un livello UGR19, offrendo un ambiente visivamente confortevole.

Funzione di Selezione CCT

Una delle caratteristiche distintive di questo pannello LED è la sua **funzione di selezione CCT**, che permette di scegliere tra tre diverse temperature di colore: bianco caldo 3000K, bianco neutro 4000K e bianco freddo 6000K. Questa flessibilità consente alla lampada di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione, semplicemente posizionando il selettore sulla temperatura di colore desiderata.



#### Specifiche Tecniche

• Potenza: 16W

Flusso Luminoso: 1600 lumen
Chip LED: OSRAM SMD2835
Materiale: Alluminio e policarbonato

Colore: Laccato bianco
Dimensioni: Ø168x18mm
Dimensioni di Taglio: Ø156mm
Diffusore: Microprismatico UGR19

• Temperatura di Colore: Selezionabile tra 3000K / 4000K / 6000K

• Driver: Esterno incluso

Applicazioni del Pannello Downlight LED Circolare da Incasso

Questo Pannello Downlight LED è perfetto per una varietà di applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali:

- Case: Ideale per soggiorni, sale da pranzo, cucine e corridoi.
- Uffici: Fornisce un'illuminazione chiara e senza abbagliamenti negli spazi di lavoro.
- Negozi: Esalta i prodotti e gli spazi con una luce potente e omogenea.
- Centri Commerciali: Crea un'atmosfera piacevole e ben illuminata nelle aree comuni.
- Hotel e Ristoranti: Offre un'illuminazione accogliente ed elegante per migliorare l'esperienza del cliente.

#### Galería de imágenes:











