Downlight LED 12W 1440Lm CCT Selezionabile UGR19 chip OSRAM

Códigos:

Riferimento: IL-90842



Ficha técnica:

Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Lumen (Lm): 1440
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP20
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø117x18mm
Misura di taglio (mm.): Ø108mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: No flicker
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED rotondo CCT, diffusore opale UGR19 Downlight LED rotondo 12W CCT 1440 lm UGR19 chip OSRAM IP20

Il con chip OSRAM eroga
(120º), con un diffusore opale che riduce l'abbagliamento.
Temperatura CCT selezionabile tramite il driver incluso, IP20.

? 12W? 1440 lm? UGR 19? CCT

12W
Potenza1440 lm

Flusso luminosoUGR 19
AbbagliamentoIP20
Protezione

Il **downlight led da incasso rotondo 12W**, dotato di un chip OSRAM ad alte prestazioni, è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. Con un angolo di 120º, illumina uniformemente qualsiasi spazio, senza ombre, e fornisce 1440 lumen. Realizzato in alluminio, il design sottile e curato aggiunge un tocco moderno.

Il **diffusore opale** (UGR 19) riduce significativamente l'abbagliamento e l'affaticamento visivo, per un'illuminazione confortevole. La **temperatura di colore è selezionabile** grazie al driver incluso, permettendo di adattare l'atmosfera a ogni stanza in un solo apparecchio.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 19, diffusore opale**

Riduce l'abbagliamento, illuminazione confortevole. **? CCT selezionabile**

Adatta la temperatura a ogni stanza (driver incluso). **? Chip OSRAM, IP20**
1440 lm, 120º, alluminio. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED da incasso rotondoPotenza12WFlusso luminoso1440 lmChip LEDOSRAMAngolo luminoso120ºDiffusoreOpale (UGR 19)MaterialeAlluminioProtezioneIP20DriverIncluso Vantaggi

- **UGR 19:** diffusore opale.
- **CCT selezionabile:** temperatura a scelta.
- **1440 lm a 12W:** illuminazione uniforme.
- **Chip OSRAM:** alte prestazioni.
- **Driver incluso:** selettore CCT.
- **IP20:** uso interno.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione confortevole.?**Hotel e ristoranti** — atmosfera regolabile.?**Ingressi e corridoi** — illuminazione generale.?**Case** — controsoffitti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT sul driver.3**Collegare**
Collega il driver incluso alla rete.4**Incassare e verificare**

Inserisci l'apparecchio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**

Sì, la CCT è selezionabile tramite il driver incluso. **Riduce l'abbagliamento?**

Sì, il diffusore opale offre un UGR 19. **È adatto all'esterno?**
No, è progettato per l'interno. ?

12W
1440 lm?

UGR19
CCT?

Selezionabile
OSRAM?

IP20
Driver incl.

Galería de imágenes:






UGR<19


Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K
Dimensions
117mm
17,5mm


3 COLOR INSIDE
3000
4000
6000
www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Índice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI >85