Plafoniera LED 8W Quadrata Nichel CCT Selezionabile chip OSRAM 880Lm

Códigos:

Riferimento: il-PSD8WB



Ficha técnica:

Potenza (W): 8
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 880
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Plata
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 120x120x25mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Plafoniera da superficie quadrato CCT, soffitto o parete Plafoniera LED quadrato 8W nichel satinato chip OSRAM SMD2835 880 lm CCT IP20

La in finitura nichel satinato con chip OSRAM SMD2835 eroga . Design elegante, montaggio a superficie su soffitto o parete, IP20. Selettore CCT (3000K / 4000K / 6000K).

? 8W? 880 lm? CCT? IP20

8W
Potenza880 lm
Flusso luminosoCCT
TemperatureIP20
Protezione

La **plafoniera da superficie quadrato LED 8W**, in finitura nichel satinato, è una lampada elegante ed efficiente, perfetta per illuminare qualsiasi stanza. Con un flusso luminoso di 880 lumen grazie al chip LED **OSRAM SMD2835** noto per efficienza e durata, aggiunge un tocco moderno a qualsiasi interno.

Si monta facilmente **a superficie**, sia a soffitto sia a parete, e include tutti gli accessori necessari per l'installazione. Il selettore CCT permette di scegliere tra bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo, per adattarsi a ogni atmosfera. Dimensioni 120x120x25 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? CCT selezionabile**
3000K, 4000K o 6000K secondo l'atmosfera. **? Chip OSRAM SMD2835**
880 lm a 8W, alta efficienza. **? Montaggio a superficie**
Soffitto o parete, accessori inclusi. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera LED da superficie quadratoPotenza8WFlusso luminoso880 lmChip LEDOSRAM SMD2835Colorenichel satinatoTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KDimensioni120x120x25 mmProtezioneIP20MontaggioA superficie (soffitto o parete) Vantaggi

- **CCT selezionabile:** 3000/4000/6000K.
- **Chip OSRAM SMD2835:** 880 lm a 8W.
- **Montaggio a superficie:** soffitto o parete.
- **Accessori inclusi:** installazione facile.
- **Alluminio:** robusto e durevole.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione generale.?**Corridoi e ingressi** — montaggio a superficie.? **Negozi e uffici** — finitura elegante.?**Cucine e sale da pranzo** — luce piacevole. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K).3**Fissare a superficie**
Fissa la plafoniera con gli accessori inclusi.4**Collegare e verificare**
Collega alla rete e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, tra 3000K, 4000K e 6000K tramite il selettore CCT. **Qual è il flusso luminoso?**
880 lumen a 8W (chip OSRAM SMD2835). **È dimmerabile?**
No, funziona on/off. ?

8W
880 lm?

CCT
OSRAM SMD2835?

Superficie
IP20?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




3 COLOR INSIDE
3000
4000
6000
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
OSRAM


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI >85


Complete with 1000mA driver.
Dimensions
120x
120mm
25mm
Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K
85
CRI


Panel Light
switch to
down
light!
OSRAM
LEDs
Included